

8 ホストとトリガーの依存関係

Zabbixではホストの依存関係はサポートされていませんが、柔軟性に優れたトリガーの依存関係を使用することによって、ホストの依存関係を定義できます。

ここではその仕組みについて説明します。

トリガーには、依存するトリガーを1つまたは複数定義できます。このとき、トリガーの状態は依存するトリガーの状態に関係なく変化しますが、依存するトリガーが1つでも障害状態にあれば、通知が送信されたりアクションが実行されることはありません。

例1

ホストの依存関係

2つのホストとしてルーターとサーバがあるとします。サーバはルーターの後ろにあります。このとき、ルーターが停止したことのみに通知を受け取りたいとします:

“The router is down”

次の代わりに:

“The router is down” and “The host is down”

この目的を達成するためには、次のようにトリガーの依存関係を設定します: *“The host is down”* を *“The router is down”* に依存させる。こうすることで、サーバとルーターの双方がダウンしたとしてもZabbixは *“The host is down”* の通知を行いません。

From:

<https://www.zabbix.com/documentation/1.8/> - **Zabbix Documentation 1.8**

Permanent link:

https://www.zabbix.com/documentation/1.8/jp/manual/config/host_and_trigger_dependencies

Last update: **2014/09/25 14:45**

