

17 Утилиты

13.7.26 Скрипты автозапуска

Скрипты используются для автоматического запуска/остановки Zabbix процессов во время загрузки/завершения работы системы.

Скрипты размещаются в папке `misc/init.d`.

13.7.27 Скрипт `snmptrap.sh`

Скрипт используется для получения SNMP трапов. Скрипт должен быть использован в сочетании с `snmptrapd`, который является частью пакета Net-SNMP.

Руководство по конфигурации:

- Установите `snmptrapd` (часть `net-snmp` или `ucd-snmp`)
- Измените `snmptrapd.conf`.
Добавьте следующую строку:

```
traphandle default /bin/bash /usr/local/bin/snmptrap.sh
```

- Скопируйте `misc/snmptrap/snmptrap.sh` в `/usr/local/bin`
- Отредактируйте `snmptrap.sh` для настройки некоторых основных параметров
- Добавьте в Zabbix специальный узел сети с элементом данных типа “Zabbix траппер” (тип информации “Текст”). Ключ элемента данных смотрите в `snmptrap.sh`
- Запустите `snmptrapd`

From:

<https://www.zabbix.com/documentation/1.8/> - **Zabbix Documentation 1.8**

Permanent link:

<https://www.zabbix.com/documentation/1.8/ru/manual/config/utilities>

Last update: **2014/09/25 14:50**

