

# 仮想マシンディスクカバリキーフィールド

次の表は、仮想マシンに関連するディスクカバリキーにより返されるフィールドのリストを示しています。

アイテムキー		
説明	フィールド	取得内容
<b>vmware.cluster.discovery</b>		
クラスターディスクカバリを実行します。	{#CLUSTER.ID}	クラスター識別子。
	{#CLUSTER.NAME}	クラスター名。
<b>vmware.hv.discovery</b>		
ハイパーバイザーディスクカバリを実行します。	{#HV.UUID}	固有のハイパーバイザーディスクカバリ。
	{#HV.ID}	ハイパーバイザー識別子 (HostSystem管理対象オブジェクト名)。
	{#HV.NAME}	ハイパーバイザー名。
	{#CLUSTER.NAME}	クラスター名。空白の可能性あります。
<b>vmware.hv.datastore.discovery</b>		
ハイパーバイザーのデータストアディスクカバリを実行します。複数のハイパーバイザーが同一のデータストアを使用できることに注意してください。	{#DATASTORE}	データストア名。
<b>vmware.vm.discovery</b>		
仮想マシンディスクカバリを実行します。	{#VM.UUID}	固有の仮想マシン識別子。
	{#VM.ID}	仮想マシン識別子 (VirtualMachine管理対象オブジェクト名)。
	{#VM.NAME}	仮想マシン名。
	{#HV.NAME}	ハイパーバイザー名。
	{#CLUSTER.NAME}	クラスター名。空白の可能性あります。
<b>vmware.vm.net.if.discovery</b>		
仮想マシンのネットワークインターフェースディスクカバリを実行します。	{#IFNAME}	ネットワークインターフェース名。
<b>vmware.vm.vfs.dev.discovery</b>		
仮想マシンのディスクデバイスディスクカバリを実行します。	{#DISKNAME}	ディスクデバイス名。
<b>vmware.vm.vfs.fs.discovery</b>		
仮想マシンのファイルシステムディスクカバリを実行します。	{#FSNAME}	ファイルシステム名。

本ページは2014/08/05時点の原文を基にしておりますので、内容は必ずしも最新のものとは限りません。最新の情報は、英語版のZabbix2.2 マニュアルを参照してください。

From: <https://www.zabbix.com/documentation/2.2/> - Zabbix Documentation 2.2

Permanent link: [https://www.zabbix.com/documentation/2.2/jp/manual/vm\\_monitoring/discovery\\_fields](https://www.zabbix.com/documentation/2.2/jp/manual/vm_monitoring/discovery_fields)

Last update: 2014/10/10 02:01



