

2 Typy pozycji

Przegląd

Typy pozycji to metody sprawdzeń oferowane przez Zabbix - *Agent Zabbix, Proste sprawdzenie, SNMP, wewnętrzne Zabbix, IPMI, monitorowanie JMX* itp.

Niektóre sprawdzenia są wykonywane przez sam serwer Zabbix (monitorowanie bez agenta), niektóre wymagają agenta Zabbix lub nawet bramy Java Zabbix (monitorowanie JMX).

Dla każdego typu pozycji należy określić wymagane parametry i użyć wspieranych kluczy pozycji.

Szczegółowy opis wszystkich typów pozycji jest umieszczony na podstronach tego rozdziału.

1. Począwszy od wersji Zabbix 2.0, można ustawić w definicji hosta wiele interfejsów - Agent, SNMP, JMX, i IPMI. Jeżeli dana pozycja wymaga danego interfejsu (np. pozycja IPMI wymaga interfejsu IPMI), wtedy interfejs taki musi istnieć w definicji hosta. Dodatkowo, jeżeli pozycja może skorzystać z więcej niż jednego interfejsu, będzie szukać interfejsów w hoście (w kolejności: Agent→SNMP→JMX→IPMI) i połączy się z pierwszym napotkanym interfejsem.
2. Wszystkie pozycje zwracające tekst (znaki, log, informacje tekstowe), które zwróciły tylko białe znaki, ustawiają wartość zwracaną na ciąg pusty. (dostępne od wersji 2.0)

From:

<https://www.zabbix.com/documentation/2.2/> - **Zabbix Documentation 2.2**

Permanent link:

<https://www.zabbix.com/documentation/2.2/pl/manual/config/items/itemtypes>

Last update: **2014/09/30 09:47**

