

> Объект триггера

Следующие объекты напрямую связаны с trigger API.

Триггер

Объект триггера имеет следующие свойства.

Свойство	Тип	Описание
triggerid	строка	<i>(только чтение)</i> ID триггера.
description (требуется)	строка	Имя триггера.
expression (требуется)	строка	Выражение триггера в сжатом виде.
comments	строка	Дополнительное описание к триггеру.
error	строка	<i>(только чтение)</i> Текст ошибки, если имеются любые проблемы с обновлением статуса триггера.
flags	целое число	<i>(только чтение)</i> Происхождение триггера. Возможные значения: 0 - <i>(по умолчанию)</i> обычный триггер; 4 - обнаруженный триггер.
lastchange	штамп времени	<i>(только чтение)</i> Время, когда триггер сменил свой статус в последний раз.
priority	целое число	Важность триггера. Возможные значения: 0 - <i>(по умолчанию)</i> не классифицировано; 1 - информационный; 2 - предупреждение; 3 - средний; 4 - высокий; 5 - чрезвычайный.
state	целое число	<i>(только чтение)</i> Статус триггера. Возможные значения: 0 - <i>(по умолчанию)</i> статус триггера в актуальном состоянии; 1 - текущее состояние триггера неизвестно.
status	целое число	Активирован или деактивирован триггер. Возможные значения: 0 - <i>(по умолчанию)</i> активирован; 1 - деактивирован.
templateid	строка	<i>(только чтение)</i> ID родительского триггера из шаблона.
type	целое число	Может ли триггер формировать множественные проблема события. Возможные значения: 0 - <i>(по умолчанию)</i> не формировать множественные события; 1 - формировать множественные события.

Свойство	Тип	Описание
url	строка	Назначенный триггеру URL.
value	целое число	(только чтение) Находится ли триггер в состоянии ОК или в проблеме. Возможные значения: 0 - (по умолчанию) ОК; 1 - проблема.
value_flags (устаревшее)	целое число	Алиас поля state.

From:
<https://www.zabbix.com/documentation/2.2/> - **Zabbix Documentation 2.2**

Permanent link:
<https://www.zabbix.com/documentation/2.2/ru/manual/api/reference/trigger/object>

Last update: **2017/11/13 22:44**

