

5 Zabbix Java gateway

Если вы используете скрипты `startup.sh` и `shutdown.sh` для запуска [Zabbix Java gateway](#), вы можете указать необходимые параметры конфигурации в файле `settings.sh`. Скрипты запуска и остановки являются источником файла настроек и заботятся о конвертации shell переменных (приведенные в первой колонке) в свойства Java (приведенные во второй колонке).

Если вы запускаете Zabbix Java gateway вручную, непосредственно с помощью `java`, тогда вы можете указать соответствующие свойства Java в командной строке.

Параметр	Свойство	Обязательный	Диапазон	Умолчание	Описание
LISTEN_IP	zabbix.listenIP	нет		0.0.0.0	IP адрес, который слушает Zabbix Java Gateway.
LISTEN_PORT	zabbix.listenPort	нет	1024-32767	10052	Порт, который слушает Zabbix Java Gateway.
PID_FILE	zabbix.pidFile	нет		/tmp/zabbix_java.pid	Имя PID файла. Если не задано, Zabbix Java Gateway запустится консольным приложением.
START_POLLERS	zabbix.startPollers	нет	1-1000	5	Количество запускаемых потоков worker.
TIMEOUT	zabbix.timeout	нет	1-30	3	Как долго ждать завершения сетевых операций. Этот параметр поддерживается с Zabbix 2.0.15 и 2.2.10.

Порт 10052 не [зарегистрирован в IANA](#).

From:

<https://www.zabbix.com/documentation/2.2/> - **Zabbix Documentation 2.2**

Permanent link:

https://www.zabbix.com/documentation/2.2/ru/manual/appendix/config/zabbix_java

Last update: **2015/11/17 12:12**

