

graph.getobjects

Описание

массив `graph.getobjects` (объект **фильтр**)

Этот метод позволяет получать графики, которые соответствуют заданному критерию фильтра.

Этот метод устарел и будет в будущем удален. Вместо него, пожалуйста, воспользуйтесь методом [graph.get](#).

Параметры

(объект) [Свойства графика](#) по которым производить поиск.

Возвращаемые значения

(массив) Возвращает массив объектов со всеми свойствами.

Примеры

Получение графиков с узла сети

Получение всех графиков, которые имеются у узла сети "Zabbix server".

Запрос:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "graph.getobjects",
  "params": {
    "host": "Zabbix server"
  },
  "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
  "id": 1
}
```

Ответ:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "result": [
    {
      "graphid": "612",

```

```
    "name": "CPU jumps",
    "width": "900",
    "height": "200",
    "yaxismin": "0.0000",
    "yaxismax": "100.0000",
    "templateid": "439",
    "show_work_period": "1",
    "show_triggers": "1",
    "graphtype": "0",
    "show_legend": "1",
    "show_3d": "0",
    "percent_left": "0.0000",
    "percent_right": "0.0000",
    "ymin_type": "0",
    "ymax_type": "0",
    "ymin_itemid": "0",
    "ymax_itemid": "0",
    "flags": "0"
  },
  {
    "graphid": "613",
    "name": "CPU load",
    "width": "900",
    "height": "200",
    "yaxismin": "0.0000",
    "yaxismax": "100.0000",
    "templateid": "433",
    "show_work_period": "1",
    "show_triggers": "1",
    "graphtype": "0",
    "show_legend": "1",
    "show_3d": "0",
    "percent_left": "0.0000",
    "percent_right": "0.0000",
    "ymin_type": "1",
    "ymax_type": "0",
    "ymin_itemid": "0",
    "ymax_itemid": "0",
    "flags": "0"
  },
  {
    "graphid": "614",
    "name": "CPU utilization",
    "width": "900",
    "height": "200",
    "yaxismin": "0.0000",
    "yaxismax": "100.0000",
    "templateid": "387",
    "show_work_period": "1",
```

```
        "show_triggers": "0",
        "graphtype": "1",
        "show_legend": "1",
        "show_3d": "0",
        "percent_left": "0.0000",
        "percent_right": "0.0000",
        "ymin_type": "1",
        "ymax_type": "1",
        "ymin_itemid": "0",
        "ymax_itemid": "0",
        "flags": "0"
    }
],
    "id": 1
}
```

Смотрите также

- [graph.get](#)

Исходный код

CGraph::getObject() в *frontends/php/include/classes/api/services/CGraph.php*.

From:

<https://www.zabbix.com/documentation/2.4/> - **Zabbix Documentation 2.4**

Permanent link:

<https://www.zabbix.com/documentation/2.4/ru/manual/api/reference/graph/getobjects>

Last update: **2019/01/28 14:49**

