

## > Объект соответствия иконок

Следующие объекты напрямую связаны с iconmap API.

### Соответствие иконок

Объект соответствия иконок имеет следующие свойства.

Свойство	Тип	Описание
iconmapid	строка	<i>(только чтение)</i> ID соответствия иконок.
<b>default_iconid</b> (требуется)	строка	ID иконки по умолчанию.
<b>name</b> (требуется)	строка	Имя соответствия иконок.

### Карта иконок

Объект карты иконок задает конкретную иконку, которая будет использоваться для узлов сети с определенным значением поле инвентаризации. Этот объект имеет следующие свойства.

Свойство	Тип	Описание
iconmappingid	строка	<i>(только чтение)</i> ID карты иконки.
<b>iconid</b> (требуется)	строка	ID иконки, которая используется соответствием иконок.
<b>expression</b> (требуется)	строка	Выражение для поиска соответствия с полем данных инвентаризации.
<b>inventory_link</b> (требуется)	целое число	ID поле инвентаря узла сети. Обратитесь к <a href="#">объекту данных инвентаризации узлов сети</a> для получения списка поддерживаемых полей инвентаря.
iconmapid	строка	<i>(требуется)</i> ID соответствия иконок, которой принадлежит карта иконки.
sortorder	целое число	Позиция карты иконки в соответствии иконок. По умолчанию: 0.

From:

<https://www.zabbix.com/documentation/2.4/> - **Zabbix Documentation 2.4**

Permanent link:

<https://www.zabbix.com/documentation/2.4/ru/manual/api/reference/iconmap/object>

Last update: **2017/01/02 13:05**

