

usermacro.create

Описание

объект `usermacro.create` (объект/массив **МакросыУзласети**)

Этот метод позволяет создавать новые макросы узла сети.

Параметры

(объект/массив) Создаваемые макросы узла сети.

Этот метод принимает макросы узла сети со [стандартными свойствами макроса узла сети](#).

Возвращаемые значения

(объект) Возвращает объект, который содержит ID созданных макросов узла сети под свойством `hostmacroids`. Порядок возвращаемых ID совпадает с порядком переданных макросов узла сети.

Примеры

Создание макроса узла сети

Создание макроса узла сети “`{${SNMP_COMMUNITY}}`” со значением “public” на узле сети “10198”.

Запрос:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "usermacro.create",
  "params": {
    "hostid": "10198",
    "macro": "${SNMP_COMMUNITY}",
    "value": "public"
  },
  "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
  "id": 1
}
```

Ответ:

```
{
```

```
"jsonrpc": "2.0",  
"result": {  
  "hostmacroids": [  
    "11"  
  ]  
},  
"id": 1  
}
```

Исходный код

CUserMacro::create() в *frontends/php/include/classes/api/services/CUserMacro.php*.

From: <https://www.zabbix.com/documentation/2.4/> - **Zabbix Documentation 2.4**

Permanent link: <https://www.zabbix.com/documentation/2.4/ru/manual/api/reference/usermacro/create>

Last update: **2019/01/28 14:49**

