

usermacro.delete

Описание

объект `usermacro.delete` (массив `hostMacroIds`)

Этот метод позволяет удалять макросы узла сети.

Параметры

(массив) ID удаляемых макросов узла сети.

Возвращаемые значения

(объект) Возвращает объект, который содержит ID удаленных макросов узла сети под свойством `hostmacroids`.

Примеры

Удаление нескольких макросов узла сети

Удаление двух макросов узла сети.

Запрос:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "usermacro.delete",
  "params": [
    "32",
    "11"
  ],
  "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
  "id": 1
}
```

Ответ:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "result": {
    "hostmacroids": [
      "32",
      "11"
    ]
  }
}
```

```
    ],  
  },  
  "id": 1  
}
```

Исходный код

CUserMacro::delete() в *frontends/php/include/classes/api/services/CUserMacro.php*.

From: <https://www.zabbix.com/documentation/2.4/> - **Zabbix Documentation 2.4**

Permanent link: <https://www.zabbix.com/documentation/2.4/ru/manual/api/reference/usermacro/delete>

Last update: **2019/01/28 14:49**

