

# usermacro.updateglobal

## Описание

объект `usermacro.updateglobal` (объект/массив **ГлобальныеМакросы**)

Этот метод позволяет обновлять существующие глобальные макросы

## Параметры

(объект/массив) [Свойства глобального макроса](#), которые будут обновлены.

Свойство `globalmacroid` должно быть указано по каждому глобальному макросу, все остальные свойства опциональны. Будут обновлены только переданные свойства, все остальные останутся неизменными.

## Возвращаемые значения

(объект) Возвращает объект, который содержит ID обновленных глобальных макросов под свойством `globalmacroids`.

## Примеры

### Изменение значения глобального макроса

Изменение значения глобального макроса на "public".

Запрос:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "usermacro.updateglobal",
  "params": {
    "globalmacroid": "1",
    "value": "public"
  },
  "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
  "id": 1
}
```

Ответ:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
```

```
"result": {
  "globalmacroids": [
    "1"
  ]
},
"id": 1
}
```

## Исходный код

CUserMacro::updateGlobal() в *frontends/php/include/classes/api/services/CUserMacro.php*.

From: <https://www.zabbix.com/documentation/2.4/> - **Zabbix Documentation 2.4**

Permanent link: <https://www.zabbix.com/documentation/2.4/ru/manual/api/reference/usermacro/updateglobal>

Last update: **2019/01/28 14:49**

