

# 10 Проверки через Telnet

## 3 Обзор

Telnet проверки выполняются без какого-либо агента. Zabbix агент не нужен для проверок через Telnet.

## 4 Настраиваемые поля

Действующая команда(ы) для выполнения должны быть размещены в поле **Выполняемый скрипт** при настройке элемента данных.

Можно выполнять несколько команд одну за другой, размещая каждую на новой строке. В этом случае результирующее значение также будет отформатировано как многострочное.

Поддерживаемые символы, которыми строка может заканчиваться:

- \$
- #
- >
- %

Строка telnet с запросом, которая заканчивается одним из этих символов, будет удалена из возвращаемого значения, но только для первой команды из списка команд, то есть только в начале telnet сессии.

| Ключ   | Описание  | Комментарии |
|--|---|-------------|
| <b>telnet.run[&lt;уникальное короткое описание&gt;, &lt;ip&gt;, &lt;порт&gt;, &lt;кодировка&gt;]</b> | Выполнение команды на удаленном устройстве с использованием telnet соединения |             |

Если telnet проверка возвращает значение с не-ASCII символами и в не-UTF8 кодировке, то необходимо указать корректный параметр ключа <кодировка>. Смотрите страницу [о кодировке возвращаемых значений](#) для получения более подробных сведений.

From:

<https://www.zabbix.com/documentation/2.4/> - **Zabbix Documentation 2.4**

Permanent link:

[https://www.zabbix.com/documentation/2.4/ru/manual/config/items/itemtypes/telnet\\_checks](https://www.zabbix.com/documentation/2.4/ru/manual/config/items/itemtypes/telnet_checks)

Last update: **2016/01/18 15:44**

