

## 2 Ações

### Visão geral

Se você precisa que algumas operações ocorram como resultado de eventos (por exemplo, enviar uma notificação), você precisa configurar ações.

Ações podem ser definidas como respostas a eventos, independente do seu tipo:

- Eventos de trigger (incidentes) - quando o status de uma trigger é modificado de *OK* para *INCIDENTE* ou quando retorna
- Eventos de descoberta - quando algo é detectado
- Eventos de autorregistro - quando novos agentes se autorregistram
- Eventos internos - quando itens passam para o estado de 'não suportado' ou triggers vão para o estado 'desconhecido'

### Configurando uma ação

Para configurar:

- Acesse *Configuração* → *Ações*
- A partir da caixa de seleção *Origem do evento* selecione a origem desejada
- Clique no botão *Criar ação*
- Defina os atributos gerais da ação
- Defina as [condições](#) que acionarão esta ação, através da aba **Condições**
- Defina as [operações](#) a serem executadas, através da aba **Operações**

Atributos gerais:

## Actions

**Action**    Conditions    Operations

---

Name

Default subject

Default message 

Trigger: {TRIGGER.NAME}  
Trigger status: {TRIGGER.STATUS}  
Trigger severity: {TRIGGER.SEVERITY}  
Item value: {ITEM.NAME1} ({HOST.NAME1}:  
{ITEM.KEY1}): {ITEM.VALUE1}  
  
Original event ID: {EVENT.ID}

Recovery message

Recovery subject

Recovery message 

Trigger: {TRIGGER.NAME}  
Trigger status: {TRIGGER.STATUS}  
Trigger severity: {TRIGGER.SEVERITY}  
Item value: {ITEM.NAME1} ({HOST.NAME1}:  
{ITEM.KEY1}): {ITEM.VALUE1}  
  
Original event ID: {EVENT.ID}

Enabled

  

Parâmetro	Descrição
<i>Nome</i>	Nome único da ação.
<i>Assunto padrão</i>	Assunto padrão da mensagem. O assunto pode conter <a href="#">macros</a> .
<i>Mensagem padrão</i>	A mensagem pode conter <a href="#">macros</a> .

Parâmetro	Descrição
<i>Mensagem de recuperação</i>	<p>Marque esta opção para habilitar uma mensagem de recuperação diferente. Uma <i>Mensagem da recuperação</i> é uma forma especial de ser notificado quando um incidente é resolvido. Se estiver marcado, uma mensagem <b>simples</b> com um assunto e corpo personalizado será enviado quando a trigger retornar ao estado <b>OK</b>.</p> <p><i>Nota:</i> Para receber uma mensagem de recuperação, a <b>condição</b> "Valor da trigger=<i>INCIDENTE</i>" deverá estar presente; Por outro lado, a condição "Valor da trigger=<i>OK</i>", não pode estar presente. (Se "Valor da trigger=<i>OK</i>" é definida a mensagem de recuperação não funciona; ao invés disso você terá um escalonamento de mensagens definidas e/ou comandos remotos da mesma forma que ocorre no modo de problema).</p> <p><i>Mensagem de recuperação</i> será enviada apenas para os que receberam mensagens sobre o início do problema antes.</p> <p>Uma mensagem de recuperação herda o status de reconhecimento e histórico do problema (como quando expandidas as macros {EVENT.ACK.HISTORY} e {EVENT.ACK.STATUS}).</p> <p>Se utilizar as macros {EVENT.*} na mensagem de recuperação, elas irão se referir ao evento de problema (não ao de resolução).</p> <p>As macros {EVENT.RECOVERY.*} só serão expandidas na mensagem de recuperação e irão se referir ao evento de recuperação (OK).</p>
<i>Assunto da recuperação</i>	Assunto da mensagem de recuperação. Pode conter macros.
<i>Mensagem da recuperação</i>	Mensagem específica para recuperação. Pode conter macros.
<i>Ativo</i>	Maque esta opção para habilitar a ação, desmarcar irá colocar a ação em modo inativo.

From:

<https://www.zabbix.com/documentation/3.0/> - **Zabbix Documentation 3.0**

Permanent link:

<https://www.zabbix.com/documentation/3.0/pt/manual/config/notifications/action>
Last update: **2015/12/26 12:53**