

1 E-mail

Visão geral

Para configurar o e-mail como um canal de entrega de mensagens, você precisa configurar o tipo de mídia **E-mail** e informar os endereços de e-mail dos usuários.

Configuração

Para configurar o e-mail como um tipo de mídia:

- Acesse *Administração* → *Tipos de mídia*
- Clique em *Criar tipo de mídia* (ou clique em *E-mail* na lista de tipos de mídia pré-definidos).

Media types

Name	<input type="text" value="Email"/>
Type	<input type="text" value="Email"/>
SMTP server	<input type="text" value="mail.company.com"/>
SMTP server port	<input type="text" value="25"/>
SMTP helo	<input type="text" value="company.com"/>
SMTP email	<input type="text" value="Zabbix-info <monitoring.info@company.com>"/>
Connection security	<input type="radio"/> None <input type="radio"/> STARTTLS <input checked="" type="radio"/> SSL/TLS
SSL verify peer	<input type="checkbox"/>
SSL verify host	<input type="checkbox"/>
Authentication	<input type="radio"/> None <input checked="" type="radio"/> Normal password
Username	<input type="text"/>
Password	<input type="text"/>
Enabled	<input checked="" type="checkbox"/>

Atributos dos tipos de mídia:

Parâmetro	Descrição
Nome	Nome do tipo de mídia.
Tipo	Selecione <i>E-mail</i> como o tipo.

Parâmetro	Descrição
<i>Servidor SMTP</i>	O endereço do servidor SMTP responsável pelo envio das mensagens aos destinatários (relay).
<i>Porta do servidor SMTP</i>	Porta do servidor SMTP. Esta opção é suportada a partir do Zabbix 3.0.
<i>SMTP helo</i>	Mensagem de "SMTP helo", normalmente o nome do domínio.
<i>E-mail SMTP</i>	Endereço de e-mail que será utilizado no campo De (From) nas mensagens enviadas (o remetente). A adição de nome de exibição no remetente (Ex. "Zabbix-HQ" em <i>Zabbix-HQ <zabbix@company.com></i> na imagem a seguir) junto do endereço do remetente é suportado desde o Zabbix 2.2. Os nomes de exibição deverão ser compatíveis com a RFC 5322. Exemplos: Validos: <i>zabbix@company.com</i> (apenas o e-mail sem colchetes) <i>Zabbix HQ <zabbix@company.com></i> (nome de exibição e endereço de e-mail com colchetes) <i>ΣΩ-monitoring <zabbix@company.com></i> (caracteres UTF-8 no nome de exibição) Inválidos: <i>Zabbix HQ zabbix@company.com</i> (nome de exibição e endereço de e-mail presentes mas sem ser separados por colchetes) <i>"Zabbix\ @ <H(comment)Q >" <zabbix@company.com></i> (embora válido pela RFC 5322, citações e comentários não são suportados no Zabbix)
<i>Segurança de conexão</i>	Nível de segurança da conexão: Nenhum - não será utilizada a opção CURLOPT_USE_SSL STARTTLS - será utilizado o CURLOPT_USE_SSL com CURLOPTESL_ALL SSL/TLS - o uso de CURLOPT_USE_SSL será opcional Esta opção é suportada desde o Zabbix 3.0.
<i>Verificação de par SSL</i>	Marque esta opção para verificar o certificado SSL do servidor SMTP. O valor do servidor de "SSLCALocation" pode ser configurado através da diretiva CURLOPT_CAPATH para a validação do certificado. Isso configura a opção cURL CURLOPT_SSL_VERIFYPEER . Suportado desde o Zabbix 3.0.
<i>Verificação SSL do host</i>	Marque esta opção para verificar o campo <i>Common Name</i> com o <i>Subject Alternate Name</i> do servidor SMTP. Esta é a opção do cURL CURLOPT_SSL_VERIFYHOST . Suportado desde o Zabbix 3.0.
<i>Autenticação</i>	Nível de autenticação: Nenhum - nenhuma configuração adicional no cURL Senha normal - CURLOPT_LOGIN_OPTIONS será definido como "AUTH=PLAIN" Suportado desde o Zabbix 3.0.
<i>Usuário</i>	Nome de usuário a ser utilizado na autenticação. Configura a opção cURL CURLOPT_USERNAME . Suportado desde o Zabbix 3.0.
<i>Password</i>	Senha a ser utilizada na autenticação. Configura a opção cURL CURLOPT_PASSWORD . Suportado desde o Zabbix 3.0.
<i>Ativo</i>	Maque esta opção para ativar este tipo de mídia.

Para que a autenticação SMTP seja possível o Zabbix Server deverá ter a opção --with-libcurl [definida durante a compilação](#) e a versão do cURL deverá ser igual ou superior a 7.20.0.

Mídia de usuário

Para definir o endereço específico de cada usuário:

- Acesse *Administração* → *Usuários*
- Abra o formulário de propriedades do usuário
- Na aba **Mídia**, clique no botão *Adicionar*

Media

Type

Send to

When active

Use if severity Not classified
 Information
 Warning
 Average
 High
 Disaster

Enabled

Atributos da mídia de usuário:

Parâmetro	Descrição
<i>Tipo</i>	Defina como <i>E-mail</i> .
<i>Enviar para</i>	Defina o endereço de e-mail de destino das mensagens. É suportado o envio com o nome de exibição (Ex. "Some User" em <i>Some User <user@domain.tld></i> como na imagem acima) desde o Zabbix 2.2. Veja exemplos e restrições sobre nome de exibição e endereço de e-mail no atributo E-mail SMTP .
<i>Ativo quando</i>	Você pode limitar os dias e horários em que as notificações serão enviadas, por exemplo, apenas em dias e horários de trabalho (1-5,09:00-18:00). Consulte as especificações de períodos de hora para maiores detalhes sobre o formato.
<i>Usar se severidade</i>	Marque os níveis de severidade que você gostaria que o usuário recebesse as notificações. <i>Observação</i> para eventos não baseados em triggers o valor padrão de severidade é ('Não classificado'), então deixe esta opção marcada se você deseja receber notificações sobre eventos não baseados em trigger (autobusca, autorregistro, etc).
<i>Status</i>	Marque esta opção para ativar esta mídia para este usuário.

Last update: 2016/02/18 20:57 pt:manual:config:notifications:media:email <https://www.zabbix.com/documentation/3.0/pt/manual/config/notifications/media/email>

From: <https://www.zabbix.com/documentation/3.0/> - **Zabbix Documentation 3.0**

Permanent link: <https://www.zabbix.com/documentation/3.0/pt/manual/config/notifications/media/email>

Last update: **2016/02/18 20:57**

