

3 Top 100 de triggers

Visão geral

Através deste módulo *Relatórios* → *Top 100 de triggers* você tem acesso às triggers que mais mudam de estado em determinado período de análise, ordenadas por quantidade de modificações de estado.

100 busiest triggers

Filter ▲

Host groups From

Hosts Till

Severity Not classified Warning High
 Information Average Disaster

[Today](#) [Yesterday](#) [Current week](#) [Current month](#) [Current year](#)
[Last week](#) [Last month](#) [Last year](#)

HOST	TRIGGER	SEVERITY	NUMBER OF STATUS CHANGES
New host	Disk I/O is overloaded on New host	Warning	75
Zabbix server 1	Zabbix discoverer processes more than 75% busy	Average	71
New host	Too many processes on New host	Warning	23
Zabbix server 1	Disk I/O is overloaded on Zabbix server 1	Warning	11
Zabbix server 1	Zabbix http poller processes more than 75% busy	Average	5
New host	/etc/passwd has been changed on New host	Warning	3
New host	CPU load too high on 'New host' for two minutes	High	3
New host	Processor load is over 2 on New host	Warning	3
Zabbix server 1	/etc/passwd has been changed on Zabbix server 1	Warning	1
Zabbix server 1	Free disk spa	Warning	1
New host	Free disk spa	Warning	1
New host	Free disk spa	Warning	1
Zabbix server 1	Free disk spa	Warning	1

Usando o filtro

Você pode filtrar por grupo de hosts, host, severidade de trigger, período pré-definido de tempo ou período customizado de tempo.

Tanto a coluna de host quanto a de trigger, ao se clicar no nome, apresentam menus flutuantes.

From: <https://www.zabbix.com/documentation/3.0/> - **Zabbix Documentation 3.0**

Permanent link: https://www.zabbix.com/documentation/3.0/pt/manual/web_interface/frontend_sections/reports/triggers_top

Last update: **2015/12/27 15:07**

