

> Объект соответствия иконок

Следующие объекты напрямую связаны с iconmap API.

Соответствие иконок

Объект соответствия иконок имеет следующие свойства.

Свойство	Тип	Описание
iconmapid	строка	<i>(только чтение)</i> ID соответствия иконок.
default_iconid (требуется)	строка	ID иконки по умолчанию.
name (требуется)	строка	Имя соответствия иконок.

Карта иконок

Объект карты иконок задает конкретную иконку, которая будет использоваться для узлов сети с определенным значением поле инвентаризации. Этот объект имеет следующие свойства.

Свойство	Тип	Описание
iconmappingid	строка	<i>(только чтение)</i> ID карты иконки.
iconid (требуется)	строка	ID иконки, которая используется соответствием иконок.
expression (требуется)	строка	Выражение для поиска соответствия с полем данных инвентаризации.
inventory_link (требуется)	целое число	ID поле инвентаря узла сети. Обратитесь к объекту данных инвентаризации узлов сети для получения списка поддерживаемых полей инвентаря.
iconmapid	строка	<i>(требуется)</i> ID соответствия иконок, которой принадлежит карта иконки.
sortorder	целое число	Позиция карты иконки в соответствии иконок. По умолчанию: 0.

From:

<https://www.zabbix.com/documentation/3.0/> - **Zabbix Documentation 3.0**

Permanent link:

<https://www.zabbix.com/documentation/3.0/ru/manual/api/reference/iconmap/object>

Last update: **2017/01/04 21:28**

