

map.isreadable

Описание

логическое `map.isreadable`(массив `sysmapIds`)

Этот метод проверяет доступны ли для чтения заданные карты сетей.

Этот метод устарел и будет в будущем удален. Вместо него, пожалуйста, воспользуйтесь методом [map.get](#).

Параметры

(массив) ID проверяемых карт сетей.

Возвращаемые значения

(логическое) Возвращает `true`, если заданные карты сетей доступны для чтения.

Примеры

Проверка нескольких карт сетей

Проверка доступны ли для чтения две карты сетей.

Запрос:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "map.isreadable",
  "params": [
    "32", "6"
  ],
  "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
  "id": 1
}
```

Ответ:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "result": true,
  "id": 1
}
```

Смотрите также

- [map.iswritable](#)

Исходный код

CMap::isReadable() в *frontends/php/include/classes/api/services/CMap.php*.

From:

<https://www.zabbix.com/documentation/3.0/> - **Zabbix Documentation 3.0**

Permanent link:

<https://www.zabbix.com/documentation/3.0/ru/manual/api/reference/map/isreadable>

Last update: **2019/01/28 14:49**

