

## > Объект прототипа триггеров

Следующие объекты напрямую связаны с `triggerprototype` API.

### Прототип триггеров

Объект прототипа триггеров имеет следующие свойства.

Свойство	Тип	Описание
<code>triggerid</code>	строка	<i>(только чтение)</i> ID прототипа триггеров.
<b><code>description</code></b> (требуется)	строка	Имя прототипа триггеров.
<b><code>expression</code></b> (требуется)	строка	Выражение прототипа триггеров в сжатом виде.
<code>comments</code>	строка	Дополнительные комментарии к прототипу триггеров.
<code>priority</code>	целое число	Важность прототипа триггеров.  Возможные значения: 0 - <i>(по умолчанию)</i> не классифицировано; 1 - информационный; 2 - предупреждение; 3 - средний; 4 - высокий; 5 - чрезвычайный.
<code>status</code>	целое число	Активирован или деактивирован прототип триггеров.  Возможные значения: 0 - <i>(по умолчанию)</i> активирован; 1 - деактивирован.
<code>templateid</code>	строка	<i>(только чтение)</i> ID родительского прототипа триггеров из шаблона.
<code>type</code>	целое число	Может ли прототип триггеров формировать множественные проблема события.  Возможные значения: 0 - <i>(по умолчанию)</i> не формировать множественные события; 1 - формировать множественные события.
<code>url</code>	строка	Назначенный прототипу триггеров URL.

From:

<https://www.zabbix.com/documentation/3.0/> - **Zabbix Documentation 3.0**

Permanent link:

<https://www.zabbix.com/documentation/3.0/ru/manual/api/reference/triggerprototype/object>

Last update: **2017/01/05 13:34**

