

# iconmap.create

## Описание

объект `iconmap.create(объект/массив СоответствияИконок)`

Этот метод позволяет создавать новые соответствия иконок.

## Параметры

(объект/массив) Создаваемые соответствия иконок.

В дополнение к [стандартным свойствам соответствий иконок](#), этот метод принимает следующие параметры.

Параметр	Тип	Описание
<b>mappings</b> (требуется)	массив	Создаваемые карты иконок для соответствия иконок.

## Возвращаемые значения

(объект) Возвращает объект, который содержит ID созданных соответствий иконок под свойством `iconmapids`. Порядок возвращаемых ID совпадает с порядком переданных соответствий иконок.

## Примеры

### Создание соответствия иконок

Создание соответствия иконок для отображения разных типов узлов сети.

Запрос:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "iconmap.create",
  "params": {
    "name": "Type icons",
    "default_iconid": "2",
    "mappings": [
      {
        "inventory_link": 1,
        "expression": "server",
        "iconid": "3"
      },
      {

```

```
        "inventory_link": 1,  
        "expression": "switch",  
        "iconid": "4"  
    }  
  ],  
  "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",  
  "id": 1  
}
```

Ответ:

```
{  
  "jsonrpc": "2.0",  
  "result": {  
    "iconmapids": [  
      "2"  
    ]  
  },  
  "id": 1  
}
```

## Смотрите также

- [Карта иконок](#)

## Исходный код

`CIconMap::create()` в `frontends/php/include/classes/api/services/CIconMap.php`.

From:  
<https://www.zabbix.com/documentation/3.2/> - **Zabbix Documentation 3.2**

Permanent link:  
<https://www.zabbix.com/documentation/3.2/ru/manual/api/reference/iconmap/create>

Last update: **2019/01/28 14:50**

