

## > Объект способа оповещения

Следующие объекты напрямую связаны с usermedia API.

### Оповещение пользователя

Оповещения пользователей создаются, обновляются и удаляются через [API пользователя](#).

Объект оповещения пользователя задает используемый способ оповещения пользователя. Этот объект имеет следующие свойства.

Свойство	Тип	Описание
mediaid	строка	<i>(требуется)</i> ID оповещения пользователя.
<b>active</b> (требуется)	целое число	Активировано ли оповещение пользователя. Возможные значения: 0 - активировано; 1 - деактивировано.
<b>mediatypeid</b> (требуется)	строка	ID способа оповещения, которое используется в оповещении пользователя.
<b>period</b> (требуется)	строка	Время, когда оповещения можно отправлять, в виде <a href="#">периода времени</a> .
<b>sendto</b> (требуется)	строка	Адрес, имя пользователя или любой другой идентификатор получателя.
<b>severity</b> (требуется)	целое число	Важности триггеров по которым отправлять оповещения.  Важности хранятся в бинарном виде, где каждый бит представляет собой соответствующую важность. Например, 12 соответствует 1100 в бинарном виде и означает, что оповещения будут отправлять по триггерам с важностями предупреждение и средняя.  Обратитесь к <a href="#">странице объекта триггера</a> для получения списка поддерживаемых важностей триггера.
<b>userid</b> (требуется)	строка	ID пользователя, который использует оповещение пользователя.

From:  
<https://www.zabbix.com/documentation/3.2/> - **Zabbix Documentation 3.2**

Permanent link:  
<https://www.zabbix.com/documentation/3.2/ru/manual/api/reference/usermedia/object>

Last update: **2017/05/20 14:51**

