

6 Специальные заметки о параметре "Include"

Если параметр `Include` используется для включения файла, этот файл должен быть читаемым.

Если параметр `Include` используется для включения папки:

1. Все файлы из этой папки должны быть читаемыми.
2. Нет особого порядка в котором следует читать файлы (например, файлы не включаются в алфавитном порядке). Поэтому не указывайте один параметр в нескольких файлах `Include` (например, чтобы перезаписать общего параметра другим).
3. Все файлы из этой папки включаются в конфигурацию.
4. Остерегайтесь файлов архивных копий, создаваемых некоторыми текстовыми редакторами. Например, при редактировании файла `include/my_specific.conf` добавится файл копия `include/my_specific.conf.BAK`, затем эти оба файла будут включены. Переместите `include/my_specific.conf.BAK` за пределы папки "Include". В Linux содержимое папки `Include` можно проверить, используя команду `ls -al` для поиска неиспользуемых файлов.

Если параметр `Include` используется для включения файлов с использованием маски:

1. Все файлы попадающие под шаблон должны быть читаемыми.
2. Никакого конкретного порядка включения не предполагается (например, включение файлов в алфавитном порядке). Поэтому не указывайте один параметр в нескольких файлах `Include` (например, чтобы переопределить общую настройку какой-либо другой).

From:

<https://www.zabbix.com/documentation/3.2/> - **Zabbix Documentation 3.2**

Permanent link:

https://www.zabbix.com/documentation/3.2/ru/manual/appendix/config/special_notes_include

Last update: **2016/02/16 15:25**

