

10 Заметки по обновлению для 3.2.2

Изменен синтаксис выбора вложенных групп узлов сети

Наряду с расширением поддержки [вложенных групп узлов сети](#), был изменен синтаксис для включения вложенных подгрупп.

В Zabbix 3.2.0 и 3.2.1 вложенные подгруппы включены в родительскую группу узлов сети, если родительская группа указана как имя_группы_узлов_сети/*. В Zabbix 3.2.2, синтаксис '/' удален. Вместо него вложенные группы узлов сети включаются, если родительская группа узлов сети попросту указана как есть. Это означает, что группа узлов сети, которая указана, например, в условиях действия, теперь **молчаливо** включает все вложенные в неё группы узлов сети.

Изменения в веб-интерфейсе

- Ссылка на добавление описаний к триггерам созданным при помощи низкоуровневого обнаружения была удалена из *Мониторинг* → *Триггера*. Такие описания всё равно позже удалялись низкоуровневым обнаружением, если они отсутствовали в оригинальном прототипа триггеров.

Изменения в демонах

- События о авторегистрации активных агентов более не генерируются, если на авторегистрацию отсутствуют действия.

Различные изменения

- Zabbix сервер и веб-интерфейс сейчас пытаются задать переменную MySQL autocommit равной "autocommit=1" (включение режима MySQL autocommit) в начале каждого подключения к базе данных. Неуспешная попытка указать переменную приведёт к ошибке в подключении к базе данных.

From:
<https://www.zabbix.com/documentation/3.2/> - **Zabbix Documentation 3.2**

Permanent link:
https://www.zabbix.com/documentation/3.2/ru/manual/installation/upgrade_notes_322?rev=1481221673

Last update: **2016/12/08 18:27**

