

2 Ações

Visão geral

Se você precisa que algumas operações ocorram como resultado de eventos (por exemplo, enviar uma notificação), você precisa configurar ações.

Ações podem ser definidas como respostas a eventos, independente do seu tipo:

- Eventos de trigger (incidentes) - quando o status de uma trigger é modificado de *OK* para *INCIDENTE* ou quando retorna
- Eventos de descoberta - quando algo é detectado
- Eventos de autorregistro - quando novos agentes se autorregistram
- Eventos internos - quando itens passam para o estado de 'não suportado' ou triggers vão para o estado 'desconhecido'

Configurando uma ação

Para configurar:

- Acesse *Configuração* → *Ações*
- A partir da caixa de seleção *Origem do evento* selecione a origem desejada
- Clique no botão *Criar ação*
- Defina os atributos gerais da ação
- Defina as [condições](#) que acionarão esta ação, através da aba **Condições**
- Defina as [operações](#) a serem executadas, através da aba **Operações**

Atributos gerais:

Actions

Action Operations Recovery operations

Name

Type of calculation A and B

Conditions	Label	Name
	A	Maintenance status not in <i>maintenance</i>
	B	Host group = <i>Zabbix servers</i>

New condition

=

[Add](#)

Enabled

Parâmetro	Descrição
Nome	Nome único da ação.
Assunto padrão	Assunto padrão da mensagem. O assunto pode conter macros .
Mensagem padrão	A mensagem pode conter macros .
Mensagem de recuperação	<p>Marque esta opção para habilitar uma mensagem de recuperação diferente. Uma <i>Mensagem da recuperação</i> é uma forma especial de ser notificado quando um incidente é resolvido. Se estiver marcado, uma mensagem simples com um assunto e corpo personalizado será enviado quando a trigger retornar ao estado OK.</p> <p><i>Nota:</i> Para receber uma mensagem de recuperação, a condição "Valor da trigger=<i>INCIDENTE</i>" deverá estar presente; Por outro lado, a condição "Valor da trigger=<i>OK</i>", não pode estar presente. (Se "Valor da trigger=<i>OK</i>" é definida a mensagem de recuperação não funciona; ao invés disso você terá um escalonamento de mensagens definidas e/ou comandos remotos da mesma forma que ocorre no modo de problema). <i>Mensagem de recuperação</i> será enviada apenas para os que receberam mensagens sobre o início do problema antes.</p> <p>Uma mensagem de recuperação herda o status de reconhecimento e histórico do problema (como quando expandidas as macros {EVENT.ACK.HISTORY} e {EVENT.ACK.STATUS}).</p> <p>Se utilizar as macros {EVENT.*} na mensagem de recuperação, elas irão se referir ao evento de problema (não ao de resolução).</p> <p>As macros {EVENT.RECOVERY.*} só serão expandidas na mensagem de recuperação e irão se referir ao evento de recuperação (OK).</p>
Assunto da recuperação	Assunto da mensagem de recuperação. Pode conter macros.
Mensagem da recuperação	Mensagem específica para recuperação. Pode conter macros.

Parâmetro	Descrição
Ativo	Maque esta opção para habilitar a ação, desmarcar irá colocar a ação em modo inativo.

From:

<https://www.zabbix.com/documentation/3.4/> - **Zabbix Documentation 3.4**

Permanent link:

<https://www.zabbix.com/documentation/3.4/pt/manual/config/notifications/action>

Last update: **2016/09/28 07:26**

