

mediatype.get

Описание

целое число/массив `mediatype.get` (объект **параметры**)

Этот метод позволяет получать способы оповещения в соответствии с заданными параметрами.

Параметры

(объект) Параметры задают желаемый вывод.

Этот метод поддерживает следующие параметры.

Параметр	Тип	Описание
<code>mediatypeids</code>	строка/массив	Возврат способов оповещения только с заданными ID.
<code>mediaids</code>	строка/массив	Возврат только тех способов оповещения, которые используются заданными оповещениями пользователей.
<code>userid</code>	строка/массив	Возврат только тех способов оповещения, которые используются заданными пользователями.
<code>selectUsers</code>	запрос	Возврат пользователей, которые используют способ оповещения, в свойстве <code>users</code> .
<code>sortfield</code>	строка/массив	Сортировка результата в соответствии с заданными свойствами. Возможные значения: <code>mediatypeid</code> .
<code>countOutput</code>	логический	Эти параметры являются общими для всех методов <code>get</code> и они описаны в справочных комментариях .
<code>editable</code>	логический	
<code>excludeSearch</code>	логический	
<code>filter</code>	объект	
<code>limit</code>	целое число	
<code>output</code>	запрос	
<code>preservekeys</code>	логический	
<code>search</code>	объект	
<code>searchByAny</code>	логический	
<code>searchWildcardsEnabled</code>	логический	
<code>sortorder</code>	строка/массив	
<code>startSearch</code>	логический	

Возвращаемые значения

(целое число/массив) Возвращает либо:

- массив объектов;
- количество найденных объектов, если используется параметр `countOutput`.

Примеры

Получение способов оповещения

Получение всех добавленных способов оповещения.

Запрос:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "mediatype.get",
  "params": {
    "output": "extend"
  },
  "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
  "id": 1
}
```

Ответ:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "result": [
    {
      "mediatypeid": "1",
      "type": "0",
      "description": "Email",
      "smtp_server": "mail.company.com",
      "smtp_helo": "company.com",
      "smtp_email": "zabbix@company.com",
      "exec_path": "",
      "gsm_modem": "",
      "username": "",
      "passwd": "",
      "status": "0",
      "maxsessions": "1",
      "maxattempts": "7",
      "attempt_interval": "10s"
    },
    {
      "mediatypeid": "2",
      "type": "3",
      "description": "Jabber",
      "smtp_server": "",
      "smtp_helo": "",
      "smtp_email": "",
      "exec_path": ""
    }
  ]
}
```

```
        "gsm_modem": "",
        "username": "jabber@company.com",
        "passwd": "zabbix",
        "status": "0",
        "maxsessions": "1",
        "maxattempts": "7",
        "attempt_interval": "10s"
    },
    {
        "mediatypeid": "3",
        "type": "2",
        "description": "SMS",
        "smtp_server": "",
        "smtp_helo": "",
        "smtp_email": "",
        "exec_path": "",
        "gsm_modem": "/dev/ttyS0",
        "username": "",
        "passwd": "",
        "status": "0",
        "maxsessions": "1",
        "maxattempts": "7",
        "attempt_interval": "10s"
    }
],
"id": 1
}
```

Смотрите также

- [Пользователь](#)

Исходный код

CMediaType::get() в *frontends/php/include/classes/api/services/CMediaType.php*.

From:

<https://www.zabbix.com/documentation/3.4/> - **Zabbix Documentation 3.4**

Permanent link:

<https://www.zabbix.com/documentation/3.4/ru/manual/api/reference/mediatype/get?rev=1548687026>

Last update: **2019/01/28 14:50**

