

proxy.get

Description

целое число/массив proxy.get (объект **параметры**)

Этот метод позволяет получать прокси в соответствии с заданными параметрами.

Параметры

(объект) Параметры задают желаемый вывод.

Этот метод поддерживает следующие параметры.

Параметр	Тип	Описание
proxyids	строка/массив	Возврат прокси только с заданными ID.
selectHosts	запрос	Возврат узлов сети, которые наблюдаются через прокси, в свойстве <code>hosts</code> .
selectInterface	запрос	Возврат интерфейса прокси, который используется пассивным прокси, в свойстве <code>interface</code> .
sortfield	строка/массив	Сортировка результата в соответствии с заданными свойствами. Возможные значения: <code>hostid</code> , <code>host</code> и <code>status</code> .
countOutput	логический	Эти параметры являются общими для всех методов <code>get</code> и они описаны в справочных комментариях .
editable	логический	
excludeSearch	логический	
filter	объект	
limit	целое число	
output	запрос	
preservekeys	фл логический аг	
search	объект	
searchByAny	логический	
searchWildcardsEnabled	логический	
sortorder	строка/массив	
startSearch	логический	

Возвращаемые значения

(целое число/массив) Возвращает либо:

- массив объектов;
- количество найденных объектов, если используется параметр `countOutput`.

Примеры

Получение всех прокси

Получение всех добавленных прокси и их интерфейсов.

Запрос:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "proxy.get",
  "params": {
    "output": "extend",
    "selectInterface": "extend"
  },
  "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
  "id": 1
}
```

Ответ:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "result": [
    {
      "host": "Active proxy",
      "status": "5",
      "lastaccess": "0",
      "description": "",
      "tls_connect": "1",
      "tls_accept": "1",
      "tls_issuer": "",
      "tls_subject": "",
      "tls_psk_identity": "",
      "tls_psk": "",
      "proxyid": "30091",
      "interface": []
    },
    {
      "host": "Passive proxy",
      "status": "6",
      "lastaccess": "0",
      "description": "",
      "tls_connect": "1",
      "tls_accept": "1",
      "tls_issuer": "",
      "tls_subject": "",
      "tls_psk_identity": "",

```

```
    "tls_psk": "",
    "proxyid": "30092",
    "interface": {
        "interfaceid": "30109",
        "hostid": "30092",
        "useip": "1",
        "ip": "127.0.0.1",
        "dns": "",
        "port": "10051"
    }
},
    "id": 1
}
```

Смотрите также

- [Узел сети](#)
- [Интерфейс прокси](#)

Исходный код

CProxy::get() в *frontends/php/include/classes/api/services/CProxy.php*.

From:

<https://www.zabbix.com/documentation/3.4/> - **Zabbix Documentation 3.4**

Permanent link:

<https://www.zabbix.com/documentation/3.4/ru/manual/api/reference/proxy/get>

Last update: **2020/02/26 13:31**

