

10 Проверки через Telnet

Обзор

Telnet проверки выполняются без какого-либо агента. Zabbix агент не нужен для проверок через Telnet.

Настраиваемые поля

Действующая команда(ы) для выполнения должны быть размещены в поле **Выполняемый скрипт** при настройке элемента данных.

Можно выполнять несколько команд одну за другой, размещая каждую на новой строке. В этом случае результирующее значение также будет отформатировано как многострочное.

Поддерживаемые символы, которыми строка может заканчиваться:

- \$
- #
- >
- %

Строка telnet с запросом, которая заканчивается одним из этих символов, будет удалена из возвращаемого значения, но только для первой команды из списка команд, то есть только в начале telnet сессии.

Ключ	Описание	Комментарии
telnet.run[<уникальное короткое описание>, <ip>, <порт>, <кодировка>]	Выполнение команды на удаленном устройстве с использованием telnet соединения	

Если telnet проверка возвращает значение с не-ASCII символами и в не-UTF8 кодировке, то необходимо указать корректный параметр ключа <кодировка>. Смотрите страницу [о кодировке возвращаемых значений](#) для получения более подробных сведений.

From: <https://www.zabbix.com/documentation/3.4/> - **Zabbix Documentation 3.4**

Permanent link: https://www.zabbix.com/documentation/3.4/ru/manual/config/items/itemtypes/telnet_checks

Last update: **2018/06/18 07:11**

