

## 5 自定义触发器的严重性

可以在Administration → General → Trigger severities选项中配置于严重性相关GUI元素的触发器严重性的名称和颜色。配置的颜色可以在所有的GUI主题中共享。 === 翻译自定义触发器严重性的名称 ===

<note important> 如果使用Zabbix的前端Web页面进行自定义触发器严重性的名称，默认情况下，翻译的自定义触发器严重性的名称将覆盖Zabbix原有的翻译名称</note> 默认的触发器严重性名称可适用于所有语言环境的都有翻译。如果改变了触发器严重性的名称，则会在所有的语言环境中都使用此名称，因此在其他的语言环境中需要进行额外的手动翻译。自定义严重性名称的翻译步骤： \* 设置所需的自定义严重性名称，例如“Important” \* 编

辑<frontend\_dir>/locale/<required\_locale>/LC\_MESSAGES/frontend.po \* 添加如下两行<code>msgid “Important” msgstr “<translation string>” </code> and save file. \* 创建.mo文件

为<frontend\_dir>/locale/README的描述 这里的**msgid**应该对应新的自定义严重性名称，并且**msgstr**应该是特定语言的翻译。例如，如果是zh\_CN环境，那么应该修改zh\_CN下的frontengd.po文件。应该在修改每个严重性名称后执行此过程。

From: <https://www.zabbix.com/documentation/3.4/> - **Zabbix Documentation 3.4**

Permanent link: <https://www.zabbix.com/documentation/3.4/zh/manual/config/triggers/customseverities>

Last update: **2017/08/22 05:10**

