

graph.create

Description

object graph.create(object/array **graphs**)

Cette méthode permet de créer de nouveaux graphiques.

Paramètres

(object/array) Graphiques à créer.

En plus des [propriétés de l'objet graphique standard](#), la méthode accepte les paramètres suivants.

Paramètre	Type	Description
gitems (obligatoire)	array	Éléments de graphique à créer pour le graphique.

Valeurs retournées

(object) Retourne un objet contenant les identifiants des graphiques créés sous la propriété graphids. L'ordre des ID retournés correspond à l'ordre des graphiques transmis.

Exemples

Création d'un graphique

Créer un graphique avec deux éléments.

Requête :

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "graph.create",
  "params": {
    "name": "MySQL bandwidth",
    "width": 900,
    "height": 200,
    "gitems": [
      {
        "itemid": "22828",
        "color": "00AA00"
      },
      {
        "itemid": "22829",
        "color": "3333FF"
      }
    ]
  }
}
```

```
    }
  ],
  "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
  "id": 1
}
```

Réponse :

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "result": {
    "graphids": [
      "652"
    ]
  },
  "id": 1
}
```

Voir également

- [Élément de graphique](#)

Source

CGraph::create() dans *frontends/php/include/classes/api/services/CGraph.php*.

From:

<https://www.zabbix.com/documentation/4.0/> - **Zabbix Documentation 4.0**

Permanent link:

<https://www.zabbix.com/documentation/4.0/fr/manual/api/reference/graph/create>

Last update: **2019/03/05 13:39**

