

# iconmap.update

## Description

object iconmap.update(object/array **iconMaps**)

Cette méthode permet de mettre à jour les correspondances d'icônes existantes.

## Paramètres

(object/array) Propriétés de la correspondance d'icônes à mettre à jour.

La propriété `iconmapid` doit être définie pour chaque correspondance d'icônes, toutes les autres propriétés sont facultatives. Seules les propriétés transmises seront mises à jour, toutes les autres resteront inchangées.

En plus des [propriétés de l'objet correspondance d'icônes standard](#), la méthode accepte les paramètres suivants.

Paramètre	Type	Description
mappings	array	Mappages d'icônes en remplacement des mappages existants.

## Valeurs retournées

(object) Retourne un objet contenant les identifiants des correspondances d'icônes mises à jour sous la propriété `iconmapids`.

## Exemples

### Renommage d'une correspondance d'icône

Renommer une correspondance d'icônes en "OS icons".

Requête :

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "iconmap.update",
  "params": {
    "iconmapid": "1",
    "name": "OS icons"
  },
  "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
  "id": 1
}
```

Réponse :

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "result": {
    "iconmapids": [
      "1"
    ]
  },
  "id": 1
}
```

## Voir également

- [Mappage d'icône](#)

## Source

ClconMap::update() dans *frontends/php/include/classes/api/services/ClconMap.php*.

From:

<https://www.zabbix.com/documentation/4.0/> - **Zabbix Documentation 4.0**

Permanent link:

<https://www.zabbix.com/documentation/4.0/fr/manual/api/reference/iconmap/update>

Last update: **2019/03/08 10:55**

