

> Objet déclencheur

Les objets suivants sont directement liés à l'API trigger.

Déclencheur

L'objet déclencheur a les propriétés suivantes.

Propriété	Type	Description
triggerid	string	<i>(lecture seule)</i> ID du déclencheur.
description (obligatoire)	string	Nom du déclencheur.
expression (obligatoire)	string	Expression réduite du déclencheur.
comments	string	Description supplémentaire du déclencheur.
error	string	<i>(lecture seule)</i> Texte d'erreur lorsqu'il y a eu des problèmes lors de la mise à jour de l'état du déclencheur.
flags	integer	<i>(lecture seule)</i> Origine du déclencheur. Valeurs possibles : 0 - <i>(par défaut)</i> un déclencheur simple ; 4 - un déclencheur découvert.
lastchange	timestamp	<i>(lecture seule)</i> Heure à laquelle le déclencheur a changé d'état.
priority	integer	Sévérité du déclencheur. Valeurs possibles : 0 - <i>(par défaut)</i> non classé ; 1 - information ; 2 - avertissement ; 3 - moyen ; 4 - haut ; 5 - désastre.
state	integer	<i>(lecture seule)</i> État du déclencheur Valeurs possibles : 0 - <i>(par défaut)</i> l'état de déclencheur est à jour ; 1 - l'état actuel du déclencheur est inconnu.
status	integer	Indique si le déclencheur est activé ou désactivé. Valeurs possibles : 0 - <i>(par défaut)</i> activé ; 1 - désactivé.
templateid	string	<i>(lecture seule)</i> ID du déclencheur du modèle parent.
type	integer	Indique si le déclencheur peut générer plusieurs événements problématiques. Valeurs possibles : 0 - <i>(par défaut)</i> ne pas générer plusieurs événements ; 1 - générer plusieurs événements.
url	string	URL associée au déclencheur.

Propriété	Type	Description
value	integer	<i>(lecture seule)</i> Indique si le déclencheur est en état OK ou problématique. Valeurs possibles : 0 - <i>(par défaut)</i> OK ; 1 - problème.
recovery_mode	integer	Mode de génération d'événement OK. Valeurs possibles : 0 - <i>(par défaut)</i> Expression ; 1 - Expression de récupération ; 2 - Aucun.
recovery_expression	string	Expression de récupération réduite.
correlation_mode	integer	Un événement OK ferme. Valeurs possibles : 0 - <i>(par défaut)</i> Tous les problèmes ; 1 - Tous les problèmes correspondant à la valeur du tag.
correlation_tag	string	Tag de corrélation.
manual_close	integer	Autoriser la fermeture manuelle. Valeurs possibles : 0 - <i>(par défaut)</i> Non ; 1 - Oui.

Tag de déclencheur

L'objet tag de déclencheur a les propriétés suivantes :

Propriété	Type	Description
tag (obligatoire)	string	Nom du tag de déclencheur.
value	string	Valeur du tag de déclencheur.

From:
<https://www.zabbix.com/documentation/4.0/> - **Zabbix Documentation 4.0**

Permanent link:
<https://www.zabbix.com/documentation/4.0/fr/manual/api/reference/trigger/object>

Last update: **2019/03/05 12:39**

