

10 Macros

Aperçu

Zabbix prend en charge un certain nombre de macros pouvant être utilisées dans diverses situations. Les macros sont des variables, identifiées par une syntaxe spécifique :

```
{MACRO}
```

Les macros se résolvent en une valeur spécifique en fonction du contexte.

L'utilisation efficace des macros permet de gagner du temps et de rendre la configuration de Zabbix plus transparente.

Dans l'une des utilisations typiques, une macro peut être utilisée dans un modèle. Ainsi, un déclencheur sur un modèle peut être nommé "La charge du processeur est trop élevée sur {HOST.NAME}". Lorsque le modèle est appliqué à l'hôte, tel que le serveur Zabbix, le nom devient "La charge du processeur est trop élevée sur le serveur Zabbix" lorsque le déclencheur est affiché dans la section Surveillance.

Les macros peuvent être utilisées dans les paramètres de clé d'élément. Une macro ne peut être utilisée que pour une partie du paramètre, par exemple `item.key[server_{HOST.HOST}_local]`. La double cotation du paramètre n'est pas nécessaire car Zabbix prendra en charge les symboles spéciaux ambigus, s'ils sont présents dans la macro résolue.

Voir aussi :

- liste complète [des macros supportées](#)
- [fonctions](#) de macro
- comment configurer les [macros utilisateur](#)

From:

<https://www.zabbix.com/documentation/4.0/> - **Zabbix Documentation 4.0**

Permanent link:

<https://www.zabbix.com/documentation/4.0/fr/manual/config/macros>

Last update: **2019/03/25 09:39**

