

5 Zabbix Java gateway

Se você utilizar os scripts `startup.sh` e `shutdown.sh` para iniciar o [Zabbix Java gateway](#), então você poderá definir os parâmetros de configuração no arquivo `settings.sh`. Os scripts de inicialização e de desligamento buscam as configurações neste arquivo, os convertendo de variáveis shell (listadas na primeira coluna) para propriedades Java (na segunda coluna).

Se você inicializar o 'Zabbix Java gateway' manualmente utilizando o comando `java` diretamente, você precisará definir as propriedades Java diretamente na linha de comando.

Variável	Propriedade	Obrigatório	Range	Padrão	Descrição
LISTEN_IP	<code>zabbix.listenIP</code>	não		0.0.0.0	Endereço IP a escutar.
LISTEN_PORT	<code>zabbix.listenPort</code>	não	1024-32767	10052	Porta a escutar.
PID_FILE	<code>zabbix.pidFile</code>	não		<code>/tmp/zabbix_java.pid</code>	Nome do arquivo de PID. Se omitido o Java Gateway será iniciado como uma aplicação de console.
START_POLLERS	<code>zabbix.startPollers</code>	não	1-1000	5	Quantidade de threads a iniciar.
TIMEOUT	<code>zabbix.timeout</code>	não	1-30	3	Tempo máximo a aguardar por operações de rede. Suportado desde o 2.0.15, 2.2.10 e 2.4.5.

A porta 10052 não é uma porta [registrada no IANA](#).

From:

<https://www.zabbix.com/documentation/4.0/> - **Zabbix Documentation 4.0**

Permanent link:

https://www.zabbix.com/documentation/4.0/pt/manual/appendix/config/zabbix_java

Last update: **2017/10/06 14:12**

