

3 Top 100 de triggers

Visão geral

Através deste módulo *Relatórios* → *Top 100 de triggers* você tem acesso às triggers que mais mudam de estado em determinado período de análise, ordenadas por quantidade de modificações de estado.

100 busiest triggers

Host groups: type here to search [Select]
Hosts: type here to search [Select]
Severity: Not classified Warning High
 Information Average Disaster
[Apply] [Reset]

Host	Trigger	Severity	Number of status changes
New host	CPU load too high on New host for 3 minutes	Warning	92
Zabbix server	Disk I/O is overloaded on Zabbix server	Warning	88
New host	Disk I/O is overloaded on New host	Warning	82
New host	New host has just been restarted	Information	19
Zabbix server	Zabbix server has just been restarted	Information	19
Zabbix server	Lack of free swap space on Zabbix server	Warning	16
New host	Lack of free swap space on New host	Warning	12
New host	Zabbix agent on New host is unreachable for 5 minutes	Average	8
Zabbix server	Zabbix agent on Zabbix server is unreachable for 5 minutes	Average	8
New host	/etc/passwd has been changed on New host	Warning	4

Usando o filtro

Você pode filtrar por grupo de hosts, host, severidade de trigger, período pré-definido de tempo ou período customizado de tempo.

Tanto a coluna de host quanto a de trigger, ao se clicar no nome, apresentam menus flutuantes.

From: <https://www.zabbix.com/documentation/4.0/> - **Zabbix Documentation 4.0**

Permanent link: https://www.zabbix.com/documentation/4.0/pt/manual/web_interface/frontend_sections/reports/triggers_top

Last update: **2017/10/06 14:12**

