

# iconmap.update

## Описание

объект `iconmap.update`(объект/массив **СоответствияИконок**)

Этот метод позволяет обновлять существующие соответствия иконок.

## Параметры

(объект/массив) Свойства соответствия иконок, которые будут обновлены.

Свойство `iconmapid` должно быть указано по каждому соответствию иконок, все остальные свойства опциональны. Будут обновлены только переданные свойства, все остальные останутся неизменными.

В дополнение к [стандартным свойствам соответствия иконок](#), этот метод принимает следующие параметры.

Параметр	Тип	Описание
<code>mappings</code>	массив	Карты иконок, которые заменят существующие карты иконок.

## Возвращаемые значения

(объект) Возвращает объект, который содержит ID обновленных соответствий иконок под свойством `iconmapids`.

## Примеры

### Переименование соответствия иконок

Переименование соответствия иконок на "OS icons".

Запрос:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "iconmap.update",
  "params": {
    "iconmapid": "1",
    "name": "OS icons"
  },
  "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
  "id": 1
}
```

Ответ:

```
{  
  "jsonrpc": "2.0",  
  "result": {  
    "iconmapids": [  
      "1"  
    ]  
  },  
  "id": 1  
}
```

## Смотрите также

- [Карта иконок](#)

## Исходный код

`ClconMap::update()` в *frontends/php/include/classes/api/services/ClconMap.php*.

From:

<https://www.zabbix.com/documentation/4.0/> - **Zabbix Documentation 4.0**

Permanent link:

<https://www.zabbix.com/documentation/4.0/ru/manual/api/reference/iconmap/update>

Last update: **2019/01/28 14:50**

