

# usermacro.update

## Описание

объект `usermacro.update` (объект/массив **МакросыУзлаСети**)

Этот метод позволяет обновлять существующие макросы узла сети

## Параметры

(объект/массив) [Свойства макроса узла сети](#), которые будут обновлены.

Свойство `hostmacroid` должно быть указано по каждому макросу узла сети, все остальные свойства опциональны. Будут обновлены только переданные свойства, все остальные останутся неизменными.

## Возвращаемые значения

(объект) Возвращает объект, который содержит ID обновленных макросов узла сети под свойством `hostmacroids`.

## Примеры

### Изменение значения макроса узла сети

Изменение значения макроса узла сети на "public".

Запрос:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "usermacro.update",
  "params": {
    "hostmacroid": "1",
    "value": "public"
  },
  "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
  "id": 1
}
```

Ответ:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
```

```
"result": {
  "hostmacroids": [
    "1"
  ]
},
"id": 1
}
```

## Исходный код

CUserMacro::update() в *frontends/php/include/classes/api/services/CUserMacro.php*.

From:

<https://www.zabbix.com/documentation/4.0/> - **Zabbix Documentation 4.0**

Permanent link:

<https://www.zabbix.com/documentation/4.0/ru/manual/api/reference/usermacro/update>

Last update: **2019/01/28 14:50**

