

5 Пользовательские важности триггеров

Имена и цвета важностей триггеров связанные с важностью элементов веб-интерфейса можно настроить в *Администрирование* → *Общие* → *Важности триггеров*. Цвета являются общими для всех тем веб-интерфейса.

Перевод пользовательских имен важностей

Если используются переводы веб-интерфейса Zabbix, по умолчанию пользовательские имена важностей будут заменены переведенными именами.

Имена важностей триггеров по умолчанию доступны для перевода для всех локализаций. Если имя важности изменено, пользовательское имя будет использовано во всех локализациях и дополнительно потребуется ручной перевод.

Процедура перевода имени пользовательской важности:

- задайте требуемое имя пользовательской важности, например 'Важное'
- измените `<папка_с_веб-интерфейсом>/locale/<требуемая_локаль>/LC_MESSAGES/frontend.po`
- добавьте 2 строки:

```
msgid "Important"  
msgstr "<переведенная строка>"
```

и сохраните файл

- создайте .mo файлы, как описано в `<папка_с_веб-интерфейсом>/locale/README`

Здесь **msgid** должно совпадать с новым именем пользовательской важности и **msgstr** должно являться переводом этой важности для указанного языка.

Эта процедура должна быть выполнена после каждого изменения имени важности.

From:
<https://www.zabbix.com/documentation/4.0/> - **Zabbix Documentation 4.0**

Permanent link:
<https://www.zabbix.com/documentation/4.0/ru/manual/config/triggers/customseverities>

Last update: **2018/06/19 02:28**

