

1 Macros suportadas por localização

Visão geral

Esta tabela contém a lista completa de macros suportadas pelo Zabbix e seus locais de aplicação.

Observe que macros com a sintaxe numerada {MACRO<1-9>} é utilizada para referenciar hosts na ordem que aparecerem nas expressões de trigger. Assim, macros como {HOST.IP1}, {HOST.IP2}, {HOST.IP3} serão expandidas com o IP do primeiro, segundo, e terceiro host definidos na expressão da trigger.

| Macro | Suportado em | Descrição |
|------------------------------|--|---|
| {ACTION.ID} | → Notificações e comandos → Notificações internas | <i>ID numérico da ação.</i> Suportado desde o Zabbix 2.2.0. |
| {ACTION.NAME} | → Notificações e comandos → Notificações internas | <i>Nome da ação.</i> Suportado desde o Zabbix 2.2.0. |
| {ALERT.MESSAGE} | → Parâmetros de scripts de alerta | <i>Valor do campo 'Mensagem padrão' configurado na ação.</i> Suportado desde o Zabbix 3.0.0. |
| {ALERT.SENDTO} | → Parâmetros de scripts de alerta | <i>Valor do campo 'Enviar para' configurado na mídia do usuário.</i> Suportado desde o Zabbix 3.0.0. |
| {ALERT.SUBJECT} | → Parâmetros de scripts de alerta | <i>Valor do campo 'Assunto padrão' configurado na ação.</i> Suportado desde o Zabbix 3.0.0. |
| {DATE} | → Notificações e comandos → Notificações internas | <i>Data atual no formato yyyy.mm.dd. .</i> |
| {DISCOVERY.DEVICE.IPADDRESS} | → Notificações de descoberta | <i>Endereço IP do dispositivo descoberto.</i> Sempre disponível, não depende que o host tenha sido adicionado. |
| {DISCOVERY.DEVICE.DNS} | → Notificações de descoberta | <i>Nome de DNS do dispositivo descoberto.</i> Sempre disponível, não depende que o host tenha sido adicionado. |
| {DISCOVERY.DEVICE.STATUS} | → Notificações de descoberta | <i>Status de descoberta do dispositivo: pode ser UP ou DOWN.</i> |
| {DISCOVERY.DEVICE.UPTIME} | → Notificações de descoberta | <i>Tempo desde a última modificação no status de descoberta do dispositivo.</i> Por exemplo: 1h 29m. Para dispositivos com o status DOWN, este é o período desde que foi visto pela última vez. |

| Macro | Suportado em | Descrição |
|----------------------------|--|--|
| {DISCOVERY.RULE.NAME} | → Notificações de descoberta | Nome da regra de descoberta que percebeu a presença ou ausência do dispositivo ou serviço. |
| {DISCOVERY.SERVICE.NAME} | → Notificações de descoberta | Nome do serviço que foi descoberto. Por exemplo: HTTP. |
| {DISCOVERY.SERVICE.PORT} | → Notificações de descoberta | Porta do serviço que foi descoberto. Por exemplo: 80. |
| {DISCOVERY.SERVICE.STATUS} | → Notificações de descoberta | Status do serviço descoberto: pode ser UP ou DOWN. |
| {DISCOVERY.SERVICE.UPTIME} | → Notificações de descoberta | Tempo desde a última modificação no status de descoberta de um serviço no dispositivo. Por exemplo: 1h 29m. Para serviços com o status DOWN, este é o período desde que foi visto pela última vez. |
| {ESC.HISTORY} | → Notificações e comandos baseados em trigger → Notificações internas | Histórico de escalonamento. Log das mensagens enviadas anteriormente. Mostra as notificações anteriores, com o passo de escalonamento que a enviou e seu status (<i>sent</i> , <i>in progress</i> ou <i>failed</i>). |
| {EVENT.ACK.HISTORY} | → Notificações e comandos baseados em trigger | Log de incidentes reconhecidos. |
| {EVENT.ACK.STATUS} | → Notificações e comandos baseados em trigger | Status de reconhecimento do evento (Yes/No). |
| {EVENT.AGE} | → Notificações e comandos → Notificações internas | Idade do evento que disparou a ação. Útil em escalonamento. |
| {EVENT.DATE} | → Notificações e comandos → Notificações internas | Data do evento que disparou a ação. |
| {EVENT.ID} | → Notificações e comandos → Notificações internas | ID numérico do evento que disparou a ação. |
| {EVENT.RECOVERY.DATE} | → Notificações e comandos baseados em trigger → Notificações internas | Data de recuperação do evento. Pode ser utilizado somente em mensagens de recuperação . Suportado desde o Zabbix 2.2.0. |

| Macro | Suportado em | Descrição |
|-------------------------|--|---|
| {EVENT.RECOVERY.ID} | → Notificações e comandos baseados em trigger → Notificações internas | <i>ID numérico do evento de recuperação.</i> Pode ser utilizado somente em mensagens de recuperação . Suportado desde o Zabbix 2.2.0. |
| {EVENT.RECOVERY.STATUS} | → Notificações e comandos baseados em trigger → Notificações internas | <i>Valor textual do status do evento de recuperação.</i> Pode ser utilizado somente em mensagens de recuperação . Suportado desde o Zabbix 2.2.0. |
| {EVENT.RECOVERY.TIME} | → Notificações e comandos baseados em trigger → Notificações internas | <i>Horário do evento de recuperação.</i> Pode ser utilizado somente em mensagens de recuperação . Suportado desde o Zabbix 2.2.0. |
| {EVENT.RECOVERY.VALUE} | → Notificações e comandos baseados em trigger → Notificações internas | <i>Valor numérico do evento de recuperação.</i> Pode ser utilizado somente em mensagens de recuperação . Suportado desde o Zabbix 2.2.0. |
| {EVENT.STATUS} | → Notificações e comandos → Notificações internas | <i>Valor textual do status do evento que iniciou a ação.</i> Suportado desde o Zabbix 2.2.0. |
| {EVENT.TIME} | → Notificações e comandos → Notificações internas | <i>Horário do evento que iniciou a ação.</i> |
| {EVENT.VALUE} | → Notificações e comandos → Notificações internas | <i>Valor numérico do status do evento que iniciou a ação.</i> Suportado desde o Zabbix 2.2.0. |

| Macro | Suportado em | Descrição |
|------------------------|---|--|
| {HOST.CONN<1-9>} | <ul style="list-style-type: none"> → Notificações e comandos baseados em trigger → Notificações internas → Scripts globais (incluindo as mensagens de confirmação) → Rótulos de mapas¹ → Parâmetros em chave de item² → Interface de Host (IP/DNS) → Parâmetros adicionais de monitoração de banco de dados⁵ → Scripts SSH e Telnet⁵ → Monitoração web⁶ → Expressões regulares em filtros de regras de descoberta (LLD)⁸ → Campo URL de uma URL dinâmica em elemento de tela⁸ → Nomes e descrições de triggers → URLs de trigger¹⁰ | <p><i>Host IP address ou DNS name, depending on host settings³.</i></p> <p>Suportados em nomes de trigger desde o Zabbix 2.0.0.</p> |
| {HOST.DESCRPTION<1-9>} | <ul style="list-style-type: none"> → Notificações e comandos baseados em trigger → Notificações internas → Rótulos de mapas¹ | <p><i>Host description.</i></p> <p>Suportado desde o Zabbix 2.4.0.</p> |

| Macro | Suportado em | Descrição |
|-----------------|---|---|
| {HOST.DNS<1-9>} | <ul style="list-style-type: none"> → Notificações e comandos baseados em trigger → Notificações internas → Scripts globais (incluindo as mensagens de confirmação) → Rótulos de mapas¹ → Parâmetros em chave de item² → Interface de Host (IP/DNS) → Parâmetros adicionais de monitoração de banco de dados⁵ → Scripts SSH e Telnet⁵ → Monitoração web⁶ → Expressões regulares em filtros de regras de descoberta (LLD)⁸ → Campo URL de uma URL dinâmica em elemento de tela⁸ → Nomes e descrições de triggers → URLs de trigger¹⁰ | <p><i>Nome de DNS do host</i>³. Suportados em nomes de trigger desde o Zabbix 2.0.0.</p> |

| Macro | Suportado em | Descrição |
|------------------|--|--|
| {HOST.HOST<1-9>} | <ul style="list-style-type: none"> → Notificações e comandos baseados em trigger → Notificações de autorregistro → Notificações internas → Scripts globais (incluindo as mensagens de confirmação) → Parâmetros em chave de item → Rótulos de mapas¹ → Interface de Host (IP/DNS) → Parâmetros adicionais de monitoração de banco de dados⁵ → Scripts SSH e Telnet⁵ → Monitoração web⁶ → Expressões regulares em filtros de regras de descoberta (LLD)⁸ → Campo URL de uma URL dinâmica em elemento de tela⁸ → Nomes e descrições de triggers → URLs de trigger¹⁰ | <p><i>Host name.</i> {HOSTNAME<1-9>} está obsoleto.</p> |

| Macro | Suportado em | Descrição |
|----------------|---|------------------|
| {HOST.ID<1-9>} | → URLs de mapa → Campo URL de uma URL dinâmica em elemento de tela ⁸ → URLs de trigger ¹⁰ | <i>Host ID.</i> |

| Macro | Suportado em | Descrição |
|-----------------|--|---|
| {HOST.IP<1-9>} | <ul style="list-style-type: none"> → Notificações e comandos baseados em trigger → Notificações de autorregistro → Notificações internas → Scripts globais (incluindo as mensagens de confirmação) → Rótulos de mapas¹ → Parâmetros em chave de item² → Interface de Host (IP/DNS) → Parâmetros adicionais de monitoração de banco de dados⁵ → Scripts SSH e Telnet⁵ → Monitoração web⁶ → Expressões regulares em filtros de regras de descoberta (LLD)⁸ → Campo URL de uma URL dinâmica em elemento de tela⁸ → Nomes e descrições de triggers → URLs de trigger¹⁰ | <p><i>Endereço IP do Host</i>³. Suportado desde o Zabbix 2.0.0. {IPADDRESS<1-9>} é obsoleto.</p> |
| {HOST.METADATA} | <ul style="list-style-type: none"> → Notificações de autorregistro | <p><i>Metadados do Host.</i> Utilizado apenas para o autorregistro do agente ativo. Suportado desde o Zabbix 2.2.0.</p> |

| Macro | Suportado em | Descrição |
|------------------|--|--|
| {HOST.NAME<1-9>} | <ul style="list-style-type: none"> → Notificações e comandos baseados em trigger → Notificações de autorregistro → Notificações internas → Scripts globais (incluindo as mensagens de confirmação) → Rótulos de mapas¹ → Parâmetros em chave de item → Interface de Host (IP/DNS) → Parâmetros adicionais de monitoração de banco de dados⁵ → Scripts SSH e Telnet⁵ → Monitoração web⁶ → Expressões regulares em filtros de regras de descoberta (LLD)⁸ → Campo URL de uma URL dinâmica em elemento de tela⁸ → Nomes e descrições de triggers → URLs de trigger¹⁰ | <p><i>Nome visível do host.</i></p> <p>Suportado desde o Zabbix 2.0.0.</p> |

| Macro | Suportado em | Descrição |
|------------------------------------|--|--|
| {HOST.PORT<1-9>} | → Notificações e comandos baseados em trigger → Notificações de autorregistro → Notificações internas → Nomes e descrições de triggers → URLs de trigger ¹⁰ | <i>Porta de agente do host</i> ³ . Suportado em autorregistro desde o Zabbix 2.0.0. Suportado em nomes de trigger, descrições de trigger, internos e notificações baseadas em trigger desde o Zabbix 2.2.2. |
| {HOSTGROUP.ID} | → URLs de mapa | <i>ID de grupo de host.</i> |
| {INVENTORY.ALIAS<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Apelido" no inventário.</i> |
| {INVENTORY.ASSET.TAG<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Etiqueta de patrimônio" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.CHASSIS<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Chassi" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.CONTACT<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Contato" no inventário do host.</i> {PROFILE.CONTACT<1-9>} é obsoleto. |
| {INVENTORY.CONTRACT.NUMBER<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Número de contrato" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.DEPLOYMENT.STATUS<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Status de desenvolvimento" no inventário do host.</i> |

| Macro | Suportado em | Descrição |
|-----------------------------------|---|--|
| {INVENTORY.HARDWARE<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Hardware" no inventário do host. {PROFILE.HARDWARE<1-9>} é obsoleto.</i> |
| {INVENTORY.HARDWARE.FULL<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Hardware (visão detalhada)" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.HOST.NETMASK<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Máscara de sub-rede do host" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.HOST.NETWORKS<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Redes do host" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.HOST.ROUTER<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Roteador do host" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.HW.ARCH<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Arquitetura de Hardware" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.HW.DATE.DECOMM<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Data de desativação do hardware" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.HW.DATE.EXPIRY<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Data de fim de garantia do HW" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.HW.DATE.INSTALL<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Data de instalação do HW" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.HW.DATE.PURCHASE<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Data de aquisição do HW" no inventário do host.</i> |

| Macro | Suportado em | Descrição |
|---------------------------------|---|--|
| {INVENTORY.INSTALLER.NAME<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Nome de instalação" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.LOCATION<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Localização" no inventário do host. {PROFILE.LOCATION<1-9>} é obsoleto.</i> |
| {INVENTORY.LOCATION.LAT<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Latitude de localização" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.LOCATION.LON<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Longitude de localização" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.MACADDRESS.A<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Endereço MAC A" no inventário do host. {PROFILE.MACADDRESS<1-9>} é obsoleto.</i> |
| {INVENTORY.MACADDRESS.B<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Endereço MAC B" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.MODEL<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Modelo" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.NAME<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Nome" no inventário do host. {PROFILE.NAME<1-9>} é obsoleto.</i> |
| {INVENTORY.NOTES<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Notas" no inventário do host. {PROFILE.NOTES<1-9>} é obsoleto.</i> |
| {INVENTORY.OOB.IP<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Endereço IP do OOB" no inventário do host.</i> |

| Macro | Suportado em | Descrição |
|--------------------------------------|---|--|
| {INVENTORY.OOB.NETMASK<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Máscara de subnet OOB" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.OOB.ROUTER<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Roteador OOB" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.OS<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "SO" no inventário do host. {PROFILE.OS<1-9>} é obsoleto.</i> |
| {INVENTORY.OS.FULL<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "SO (visão detalhada)" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.OS.SHORT<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "OS (Curto)" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.POC.PRIMARY.CELL<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "POC - célula primária" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.POC.PRIMARY.EMAIL<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "POC - e-mail primário" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.POC.PRIMARY.NAME<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "POC - nome primário" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.POC.PRIMARY.NOTES<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "POC - notas primárias" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.A<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "POC - telefone A primário" no inventário do host.</i> |

| Macro | Suportado em | Descrição |
|--|---|---|
| {INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.B<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "POC - telefone B primário" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.POC.PRIMARY.SCREEN<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "POC - nome primário de tela" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.POC.SECONDARY.CELL<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "POC - célula secundária" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.POC.SECONDARY.EMAIL<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "POC - e-mail secundário" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.POC.SECONDARY.NAME<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "POC - nome secundário" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.POC.SECONDARY.NOTES<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "POC - notas secundárias" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.A<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "POC - telefone A secundário" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.POC.SECONDARY.PHONE.B<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "POC - telefone B secundário" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.POC.SECONDARY.SCREEN<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "POC - nome secundário de tela" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.SERIALNO.A<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Número serial A" no inventário do host. {PROFILE.SERIALNO<1-9>} é obsoleto.</i> |

| Macro | Suportado em | Descrição |
|---------------------------------|---|--|
| {INVENTORY.SERIALNO.B<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Número serial B" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.SITE.ADDRESS.A<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Site - endereço A" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.SITE.ADDRESS.B<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Site - endereço B" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.SITE.ADDRESS.C<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Site - endereço C" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.SITE.CITY<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Site - cidade" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.SITE.COUNTRY<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Site - país" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.SITE.NOTES<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Site - notas" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.SITE.RACK<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Site - localização do rack" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.SITE.STATE<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Site - estado/província" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.SITE.ZIP<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Site - CEP/postal" no inventário do host.</i> |

| Macro | Suportado em | Descrição |
|---------------------------------|---|--|
| {INVENTORY.SOFTWARE<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Software" no inventário do host. {PROFILE.SOFTWARE<1-9>} é obsoleto.</i> |
| {INVENTORY.SOFTWARE.APP.A<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Software - aplicação A" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.SOFTWARE.APP.B<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Software - aplicação B no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.SOFTWARE.APP.C<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Software aplicação C " no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.SOFTWARE.APP.D<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Software aplicação D " no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.SOFTWARE.APP.E<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Software aplicação E " no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.SOFTWARE.FULL<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Software (visão detalhada) " no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.TAG<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Plaqueta" no inventário do host. {PROFILE.TAG<1-9>} é obsoleto.</i> |
| {INVENTORY.TYPE<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Tipo" no inventário do host. {PROFILE.DEVICETYPE<1-9>} é obsoleto.</i> |
| {INVENTORY.TYPE.FULL<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Tipo (visão detalhada)" no inventário do host.</i> |

| Macro | Suportado em | Descrição |
|-------------------------|--|--|
| {INVENTORY.URL.A<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "URL A" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.URL.B<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "URL B" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.URL.C<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "URL C" no inventário do host.</i> |
| {INVENTORY.VENDOR<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Campo "Fornecedor" no inventário do host.</i> |
| {ITEM.DESCRPTION<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Descrição do eNésimo item na expressão da trigger que originou a notificação. Suportado desde o Zabbix 2.0.0.</i> |
| {ITEM.ID<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>ID numérico do eNésimo item na expressão de trigger que originou a notificação. Suportado desde o Zabbix 1.8.12.</i> |
| {ITEM.KEY<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Chave do eNésimo item na expressão de trigger que originou a notificação. Suportado desde o Zabbix 2.0.0. {TRIGGER.KEY} é obsoleto.</i> |
| {ITEM.KEY.ORIG<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Notificações internas | <i>Chave original (sem as macros expandidas) do eNésimo item na expressão de trigger que originou a notificação. Suportado desde o Zabbix 2.0.6.</i> |
| {ITEM.LASTVALUE<1-9>} | → Notificações baseadas em trigger → Nomes e descrições de triggers | |

From: <https://www.zabbix.com/documentation/4.2/> - **Zabbix Documentation 4.2**

Permanent link: https://www.zabbix.com/documentation/4.2/pt/manual/appendix/macros/supported_by_location

Last update: **2018/10/01 09:42**

