

iconmap.get

Описание

целое число/массив `iconmap.get` (объект **параметры**)

Этот метод позволяет получать соответствия иконок в соответствии с заданными параметрами.

Параметры

(объект) Параметры задают желаемый вывод.

Этот метод поддерживает следующие параметры.

Параметр	Тип	Описание
<code>iconmapids</code>	строка/массив	Возврат соответствий иконок только с заданными ID.
<code>sysmapids</code>	строка/массив	Возврат только тех соответствий иконок, которые используются заданными картами сети.
<code>selectMappings</code>	запрос	Возврат используемых соответствий иконок в свойстве <code>mappings</code> .
<code>sortfield</code>	строка/массив	Сортировка результата в соответствии с заданными свойствами. Возможные значения: <code>iconmapid</code> и <code>name</code> .
<code>countOutput</code>	логический	Эти параметры являются общими для всех методов <code>get</code> и они описаны в справочных комментариях .
<code>editable</code>	логический	
<code>excludeSearch</code>	логический	
<code>filter</code>	объект	
<code>limit</code>	целое число	
<code>output</code>	запрос	
<code>preservekeys</code>	логический	
<code>search</code>	объект	
<code>searchByAny</code>	логический	
<code>searchWildcardsEnabled</code>	логический	
<code>sortorder</code>	строка/массив	
<code>startSearch</code>	логический	

Возвращаемые значения

(целое число/массив) Возвращает либо:

- массив объектов;
- количество найденных объектов, если используется параметр `countOutput`.

Примеры

Получение соответствия иконок

Получение всех данных соответствия иконок "3".

Запрос:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "iconmap.get",
  "params": {
    "iconmapids": "3",
    "output": "extend",
    "selectMappings": "extend"
  },
  "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
  "id": 1
}
```

Ответ:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "result": [
    {
      "mappings": [
        {
          "iconmappingid": "3",
          "iconmapid": "3",
          "iconid": "6",
          "inventory_link": "1",
          "expression": "server",
          "sortorder": "0"
        },
        {
          "iconmappingid": "4",
          "iconmapid": "3",
          "iconid": "10",
          "inventory_link": "1",
          "expression": "switch",
          "sortorder": "1"
        }
      ],
      "iconmapid": "3",
      "name": "Host type icons",
      "default_iconid": "2"
    }
  ]
}
```

```
] ,  
  "id": 1  
}
```

Смотрите также

- [Карта иконок](#)

Исходный код

ClconMap::get() в *frontends/php/include/classes/api/services/ClconMap.php*.

From:

<https://www.zabbix.com/documentation/4.2/> - **Zabbix Documentation 4.2**

Permanent link:

<https://www.zabbix.com/documentation/4.2/ru/manual/api/reference/iconmap/get>

Last update: **2019/12/26 04:49**

