

8 Macros

Visão geral

O Zabbix suporta uma grande quantidade de macros que podem ser utilizadas em diversas situações. Macros estão disponíveis e identificáveis pela sintaxe **{MACRO}**, e seu valor dependerá do contexto.

O uso eficiente de macros economiza muito tempo e faz com que a configuração do Zabbix seja mais transparente.

Um dos usos típicos de uma macro é em um template. Assim uma trigger em um template pode ser nomeado como "Processor load is too high on {HOST.NAME}". E quando o template for associado ao host, por exemplo o 'Zabbix server', o nome da trigger será substituído para "Processor load is too high on Zabbix server" quando a trigger for apresentada na seção de monitoramento.

Macros podem ser utilizadas em chaves de itens. A macro pode ser utilizada como parte do parâmetro, por exemplo `item.key[server_{HOST.HOST}_local]`. As aspas duplas não são necessárias pois o Zabbix irá cuidar das ambiguidades com caracteres especiais se estiverem presentes na macro.

Veja a lista completa de [macros suportadas](#) por localização.

Você também pode definir as suas próprias [macros de usuário](#).

From:

<https://www.zabbix.com/documentation/4.4/> - **Zabbix Documentation 4.4**

Permanent link:

<https://www.zabbix.com/documentation/4.4/pt/manual/config/macros>

Last update: **2019/04/02 06:04**

