

1 Campos chave para descoberta de máquinas virtuais

A tabela a seguir lista os campos retornados em autobusca por máquinas virtuais.

Chave do item		
Descrição	Campo	Conteúdo retornado
vmware.cluster.discovery		
Executa a descoberta de cluster.	{#CLUSTER.ID}	Identificador do cluster.
	{#CLUSTER.NAME}	Nome do cluster.
vmware.hv.discovery		
Executa a descoberta de hypervisor.	{#HV.UUID}	Identificador único do hypervisor.
	{#HV.ID}	Identificador do Hypervisor (nome do objeto gerenciado 'HostSystem').
	{#HV.NAME}	Nome do hypervisor.
	{#CLUSTER.NAME}	Nome do cluster, pode retornar vazio.
vmware.hv.datastore.discovery		
Executa a descoberta de 'datastore' no hypervisor. Observe que múltiplos hypervisores poderão ter o mesmo 'datastore'.	{#DATASTORE}	Nome do 'datastore'.
vmware.vm.discovery		
Executa a descoberta de máquinas virtuais.	{#VM.UUID}	Identificador único da máquina virtual.
	{#VM.ID}	Identificador da máquina virtual (nome do objeto gerenciado 'VirtualMachine').
	{#VM.NAME}	Nome da máquina virtual.
	{#HV.NAME}	Nome do hypervisor.
	{#CLUSTER.NAME}	Nome do cluster, pode retornar vazio.
vmware.vm.net.if.discovery		
Executa a descoberta de interfaces das máquinas virtuais.	{#IFNAME}	Nome da interface de rede.
vmware.vm.vfs.dev.discovery		
Executa a descoberta de discos das máquinas virtuais.	{#DISKNAME}	Nome do dispositivo de disco.
vmware.vm.vfs.fs.discovery		
Executa a descoberta de sistemas de arquivos das máquinas virtuais.	{#FSNAME}	Nome do sistema de arquivos.

From:

<https://www.zabbix.com/documentation/4.4/> - **Zabbix Documentation 4.4**

Permanent link:

https://www.zabbix.com/documentation/4.4/pt/manual/vm_monitoring/discovery_fields

Last update: **2019/04/02 06:04**

