

Страница помощи по ZABBIX_PROXY

ZABBIX_PROXY

Раздел: Команды обслуживания (8)

Обновлено: 2018-10-11

[Оглавление](#) [Вернуться к основному содержанию](#)

НАИМЕНОВАНИЕ

zabbix_proxu - демон Zabbix прокси

ОБЗОР

zabbix_proxu [-с *файл-конфигурации*]

zabbix_proxu [-с *файл-конфигурации*] **-R** *опция-контроля*

zabbix_proxu -h

zabbix_proxu -V

ОПИСАНИЕ

zabbix_proxu это демон, который используется для сбора данных с устройств и отправки этих данных на Zabbix сервер.

Опции

-с, --config <*файл-конфигурации*>

Использование альтернативного *файла-конфигурации* вместо файла по умолчанию.

-f, --foreground

Запуск Zabbix прокси в приоритетном режиме.

-R, --runtime-control <*опция*>

Выполнение административных функций в соответствии с *опцией*.

Опции выполнения административных функций

config_cache_reload

Обновление кэша конфигурации. Игнорируется, если кэш уже в процессе загрузки. Активный Zabbix прокси подключится к Zabbix серверу и запросит кэш конфигурации. Для поиска PID

файла используется файл конфигурации по умолчанию (если -с опция не была указана), сигнал будет отправлен тому процессу, который указан в PID файле.

housekeeper_execute

Выполнение процесса очистки истории. Игнорируется, если процесс очистки истории уже выполняется.

log_level_increase[=<цель>]

Увеличение уровня журналирования, действует на все процессы, если цель не указана

log_level_decrease[=<цель>]

Уменьшение уровня журналирования, действует на все процессы, если цель не указана.

Цели контроля уровня журналирования

тип процесса

Все процессы указанного типа (configuration syncer, data sender, discoverer, heartbeat sender, history syncer, housekeeper, http poller, icmp pinger, ipmi manager, ipmi poller, java poller, poller, self-monitoring, snmp trapper, task manager, trapper, unreachable poller, vmware

collector)

тип процесса,N

Тип процесса и его номер (например, poller,3)

pid

Идентификатор процесса, максимум до 65535. Для больших значений указывайте цель в виде "process-type,N"

-h, --help

Вывод этой справки и выход.

-V, --version

Вывод информации о версии и выход.

ФАЙЛЫ

/usr/local/etc/zabbix_proxy.conf

Расположение файла конфигурации Zabbix прокси по умолчанию (если не изменено в процессе компиляции).

СМОТРИ ТАКЖЕ

[zabbix_agentd\(8\)](#), [zabbix_get\(8\)](#), [zabbix_sender\(8\)](#),
[zabbix_server\(8\)](#)

АВТОР

Алексей Владышев <alex@zabbix.com>

Оглавление

[НАИМЕНОВАНИЕ](#)

[ОБЗОР](#)

[ОПИСАНИЕ](#)

[Опции](#)


[ФАЙЛЫ](#)

[СМОТРИ ТАКЖЕ](#)

[АВТОР](#)

This document was created by [man2html](#), using the manual pages.

Time: 15:28:13 GMT, October 18, 2018



From:

<https://www.zabbix.com/documentation/4.4/> - **Zabbix Documentation 4.4**

Permanent link:

https://www.zabbix.com/documentation/4.4/ru/manpages/zabbix_proxy

Last update: **2019/12/26 07:20**

