

10 Макросы

Обзор

Zabbix поддерживает некоторое количество макросов, которые можно использовать в различных ситуациях. Макросами являются переменные, которые имеют специальный синтаксис:

```
{МАКРОС}
```

Макросы раскрываются в требуемое значение в зависимости от контекста.

Эффективное использование макросов позволяет сохранить время и делает настройку Zabbix более прозрачной.

Самое типичное место использования макросов в шаблонах. Таким образом, триггер из шаблона можно назвать как “Слишком высокая загрузка процессора на {HOST.NAME}”. Когда шаблон применяется к узлу сети, такому как Zabbix сервер, имя будет раскрыто в “Слишком высокая загрузка процессора на Zabbix сервер”, когда триггер отобразится в разделе Мониторинга.

Макросы можно использовать в параметрах ключей элементов данных. Макрос можно использовать только как часть параметра, например, `item.key[server_{HOST.HOST}_local]`. Двойные кавычки не являются обязательными, так как Zabbix позаботится о неоднозначных спецсимволах, если они присутствуют в раскрытом макросе.

Смотрите также:

- полный список [поддерживаемых макросов](#)
- [функции](#) макросов
- информацию о том, как настроить [пользовательские макросы](#).

From:

<https://www.zabbix.com/documentation/5.0/> - **Zabbix Documentation 5.0**

Permanent link:

<https://www.zabbix.com/documentation/5.0/ru/manual/config/macros>

Last update: **2019/10/07 06:35**

