

> Объект триггера

Следующие объекты напрямую связаны с `trigger API`.

Триггер

Объект триггера имеет следующие свойства.

Свойство	Тип	Описание
<code>triggerid</code>	строка	<i>(только чтение)</i> ID триггера.
<code>description</code> (требуется)	строка	Имя триггера.
<code>expression</code> (требуется)	строка	Выражение триггера в сжатом виде.
<code>comments</code>	строка	Дополнительное описание к триггеру.
<code>error</code>	строка	<i>(только чтение)</i> Текст ошибки, если имеются любые проблемы с обновлением статуса триггера.
<code>flags</code>	целое число	<i>(только чтение)</i> Происхождение триггера. Возможные значения: 0 - <i>(по умолчанию)</i> обычный триггер; 4 - обнаруженный триггер.
<code>lastchange</code>	штамп времени	<i>(только чтение)</i> Время, когда триггер сменил свой статус в последний раз.
<code>priority</code>	целое число	Важность триггера. Возможные значения: 0 - <i>(по умолчанию)</i> не классифицировано; 1 - информационный; 2 - предупреждение; 3 - средний; 4 - высокий; 5 - чрезвычайный.
<code>state</code>	целое число	<i>(только чтение)</i> Статус триггера. Возможные значения: 0 - <i>(по умолчанию)</i> статус триггера в актуальном состоянии; 1 - текущее состояние триггера неизвестно.
<code>status</code>	целое число	Активирован или деактивирован триггер. Возможные значения: 0 - <i>(по умолчанию)</i> активирован; 1 - деактивирован.
<code>templateid</code>	строка	<i>(только чтение)</i> ID родительского триггера из шаблона.

Свойство	Тип	Описание
type	целое число	Может ли триггер формировать множественные проблема события. Возможные значения: 0 - (по умолчанию) не формировать множественные события; 1 - формировать множественные события.
url	строка	Назначенный триггеру URL.
value	целое число	(только чтение) Находится ли триггер в состоянии ОК или в проблеме. Возможные значения: 0 - (по умолчанию) ОК; 1 - проблема.
recovery_mode	целое число	Режим формирования ОК событий. Возможные значения: 0 - (по умолчанию) Выражение; 1 - Выражение восстановления; 2 - Нет.
recovery_expression	строка	Выражение восстановления триггера в сжатом виде.
correlation_mode	целое число	ОК событие закрывает. Возможные значения: 0 - (по умолчанию) Все проблемы; 1 - Все проблемы, если имеются совпадения значений тегов.
correlation_tag	строка	Тег совпадения.
manual_close	целое число	Разрешить закрывать вручную. Возможные значения: 0 - (по умолчанию) Нет; 1 - Да.

From:
<https://www.zabbix.com/documentation/current/> - **Zabbix Documentation 5.0**

Permanent link:
<https://www.zabbix.com/documentation/current/ru/manual/api/reference/trigger/object>

Last update: **2019/10/07 06:35**

