

user.update

Описание

объект `user.update` (объект/массив **пользователи**)

Этот метод позволяет обновлять существующих пользователей.

Параметры

(объект/массив) Свойства пользователей, которые будут обновлены.

Свойство `userid` должно быть указано по каждому пользователю, все остальные свойства опциональны. Будут обновлены только переданные свойства, все остальные останутся неизменными.

В дополнение к [стандартным свойствам пользователя](#), этот метод принимает следующие параметры.

Параметр	Тип	Описание
<code>passwd</code>	строка	Пароль пользователя.
<code>usrgrps</code>	массив	Группы пользователей, которые заменят существующие группы пользователей. У групп пользователей должно быть задано свойство <code>usrgrpid</code> .
<code>user_medias</code>	массив	Оповещения, которые заменят текущие оповещения пользователя.

Возвращаемые значения

(объект) Возвращает объект, который содержит ID обновленных пользователей под свойством `userids`.

Примеры

Переименование пользователя

Переименование пользователя на John Doe.

Запрос:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "user.update",
  "params": {
    "userid": "1",
    "name": "John",
  }
}
```

```
    "surname": "Doe"
  },
  "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
  "id": 1
}
```

Ответ:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "result": {
    "userids": [
      "1"
    ]
  },
  "id": 1
}
```

Исходный код

CUser::update() в *frontends/php/include/classes/api/services/CUser.php*.

From:

<https://www.zabbix.com/documentation/current/> - **Zabbix Documentation 5.0**

Permanent link:

<https://www.zabbix.com/documentation/current/ru/manual/api/reference/user/update>

Last update: **2019/10/07 06:35**

