

1 Поддерживаемые функции триггеров

Здесь перечислены все поддерживаемые функции в [выражениях триггеров](#):

ФУНКЦИЯ		
Описания	Параметры	Комментарии
abschange		
Абсолютная разница между последним и предыдущим значениями.		<p>Поддерживаемые типы значений: float, int, str, text, log</p> <p>Например: (предыдущее значение;последнее значение=abschange) 1;5=4 3;1=2 0;-2.5=2.5</p> <p>Результат для строк: 0 - значения равны 1 - значения различаются</p>
avg (сек #кол-во,<сдвиг_времени>)		
Среднее значение элемента данных за указанный период времени.	<p>сек или кол-во - период вычисления в секундах или в последних собранных значениях (начинается с решетки)</p> <p>сдвиг_времени (опционально) - точка вычисления перемещается на указанное количество секунд назад во времени</p>	<p>Поддерживаемые типы значений: float, int</p> <p>Примеры: ⇒ avg(#5) → среднее значение за пять последних значений ⇒ avg(1h) → среднее значение за час ⇒ avg(1h,1d) → среднее значение за час днем ранее.</p> <p>Параметр сдвиг_времени поддерживается начиная с Zabbix 1.8.2. Этот параметр очень полезен, если требуется сравнить текущее значение усреднения со значением усреднения сдвиг_времени секунд ранее.</p>
band (сек #кол-во,маска,<сдвиг_времени>)		
Значение "побитового И" от значения элемента данных и маски.	<p>сек (игнорируется) или кол-во - N-ое наиболее новое значение</p> <p>маска (обязательна) - 64-битное целое число (0 - 18446744073709551615)</p> <p>сдвиг_времени (опционально) - см. функцию avg()</p>	<p>Поддерживаемые типы значений: int</p> <p>Обратите внимание, что #кол-во здесь работает иначе, чем во многих других функциях (смотри last()).</p> <p>Хотя сравнение выполняется побитовым образом, все значения должны подставляться и возвращаться в десятичном виде. Например, выполнение проверки 3-го бита, сравнением с 4, не со 100.</p> <p>Примеры: ⇒ band(,12)=8 or band(,12)=4 → 3-ий и 4-ый биты установлены, но не оба в одно время ⇒ band(,20)=16 → 3-ий бит не установлен и 5 бит установлен.</p> <p>Эта функция поддерживается начиная с Zabbix 2.2.0.</p>
change		

ФУНКЦИЯ		
Описания	Параметры	Комментарии
abschange		
Величина разницы между последним и предыдущим значениями.		Поддерживаемые типы значений: float, int, str, text, log Например: (предыдущее значение; последнее значение=изменение) 1;5=+4 3;1=-2 0;-2.5=-2.5 Смотрите также: abschange для сравнения Для строк: 0 - значения равны 1 - значения различаются
count (сек #кол-во,<шаблон>,<оператор>,<сдвиг_времени>)		

ФУНКЦИЯ		
Описания	Параметры	Комментарии
abschange		
<p>Количество собранных значений за указанный период вычисления.</p>	<p>сек или кол-во - период вычисления в секундах или в последних собранных значениях (начинается с решетки)</p> <p>шаблон (опционально) - требуемый шаблон</p> <p>оператор (опционально)</p> <p>Поддерживаемые операторы: <i>eq</i> - равно <i>ne</i> - не равно <i>gt</i> - больше <i>ge</i> - больше или равно <i>lt</i> - меньше <i>le</i> - меньше или равно <i>like</i> - совпадают, если содержат шаблон (регистрозависимое) <i>band</i> - побитовое И <i>regex</i> - совпадение с учетом регистра с регулярным выражением, заданным в шаблон <i>iregex</i> - совпадение без учета регистра с регулярным выражением, заданным в шаблон</p> <p>Обратите внимание: <i>eq</i> (по умолчанию), <i>ne</i>, <i>gt</i>, <i>ge</i>, <i>lt</i>, <i>le</i>, <i>band</i>, <i>regex</i>, <i>iregex</i> поддерживаются целочисленными элементами данных <i>eq</i> (по умолчанию), <i>ne</i>, <i>gt</i>, <i>ge</i>, <i>lt</i>, <i>le</i>, <i>regex</i>, <i>iregex</i> поддерживаются числовыми с плавающей точкой элементами данных <i>like</i> (по умолчанию), <i>eq</i>, <i>ne</i>, <i>regex</i>, <i>iregex</i> поддерживаются строковыми, текстовыми и журнальными элементами данных</p> <p>сдвиг_времени (опционально) - смотрите <i>avg()</i></p>	<p>Поддерживаемые типы значений: float, integer, string, text, log</p> <p>Элементы данных с плавающей точкой совпадают с точностью до 0.000001.</p> <p>При наличии band третьим параметром, второй параметр шаблон можно указывать двумя числами, разделенными с помощью '/': количество_для_сравнения/маска. <i>count()</i> вычисляет "побитовое И", используя значение и маску, и сравнивает результат с количеством_для_сравнения. Если результат "побитового И" равен количеству_для_сравнения, значение засчитывается.</p> <p>Если количество_для_сравнения и маска равны, то необходимо указать только параметр маска (без '/').</p> <p>При наличии <i>regex</i> или <i>iregex</i> третьим параметром, второй параметр шаблон может быть как обычным, так и глобальным (которое начинается с '@') регулярным выражением. В случае глобального регулярного выражения учет регистра наследуется из настроек глобального регулярного выражения. Для цели соответствия регулярному выражению числа с плавающей точкой всегда будут представлены с 4 десятичными знаками после '.'. Также обратите внимание на то, что при разнице между большими числами в десятичном (хранится в базе данных) и бинарном (используется Zabbix сервере) представлениях может повлиять на 4 цифру после запятой.</p> <p>Примеры: ⇒ <i>count(10m)</i> → количество значений за последние 10 минут ⇒ <i>count(10m,"error",eq)</i> → количество значений за последние 10 минут, которые равны 'error' ⇒ <i>count(10m,12)</i> → количество значений за последние 10 минут, которые равны '12' ⇒ <i>count(10m,12,gt)</i> → количество значений за последние 10 минут, которые больше '12' ⇒ <i>count(#10,12,gt)</i> → количество значений из последних 10 значений, которые больше '12' ⇒ <i>count(10m,12,gt,1d)</i> → количество значений за 10 минут 24 часами ранее, которые больше '12' ⇒ <i>count(10m,6/7,band)</i> → количество значений за последние 10 минут, которые имеют '110' (в бинарном виде) в 3 младших битах. ⇒ <i>count(10m,,,1d)</i> → количество значений за 10 минут 24 часами ранее</p> <p>Параметр #кол-во поддерживается начиная с Zabbix 1.6.1.</p> <p>Параметр сдвиг_времени и строковые операторы поддерживаются начиная с Zabbix 1.8.2.</p> <p>Оператор <i>band</i> поддерживается начиная с Zabbix 2.2.0.</p> <p>Параметры <i>regex</i>, <i>iregex</i> поддерживаются начиная с Zabbix 3.2.0.</p>

ФУНКЦИЯ		
Описания	Параметры	Комментарии
abschange		
date		
Текущая дата в формате ГГГГММДД.		Поддерживаемые типы значений: <i>любые</i> Пример результата: 20150731
dayofmonth		
День месяца в диапазоне от 1 до 31.		Поддерживаемые типы значений: <i>любые</i> Эта функция поддерживается начиная с Zabbix 1.8.5.
dayofweek		
День недели в диапазоне от 1 до 7 (Пн - 1, Вс - 7).		Поддерживаемые типы значений: <i>любые</i>
delta (сек #кол-во,<сдвиг_времени>)		
Разницы между максимальным и минимальным значениями за указанный период вычисления ('max()' минус 'min()').	сек или #кол-во - период вычисления в секундах или в последних собранных значениях (начинается с решетки) сдвиг_времени (опционально) - смотри avg()	Поддерживаемые типы значений: float, int Параметр сдвиг_времени поддерживается начиная с Zabbix 1.8.2.
diff		
Проверка, различаются ли последнее и предыдущее значения.		Поддерживаемые типы значений: float, int, str, text, log Возвращает: 1 - последнее и предыдущее значения различаются 0 - в противном случае
forecast (сек #кол-во,<сдвиг_времени>,время,<аппроксимация>,<режим>)		

ФУНКЦИЯ		
Описания	Параметры	Комментарии
abschange		
<p>Будущее значение, макс, мин, дельта или сред элемента данных.</p>	<p>сек или #кол-во - указывается период вычисления в секундах или в количестве собранных значений (начинается с решетки) сдвиг_времени (опционально) - см. функцию avg() время - горизонт предсказания в секундах аппроксимация (опционально) - используемая функция для аппроксимации данных истории</p> <p>Поддерживаемые аппроксимации: <i>linear</i> - линейная функция <i>polynomialN</i> - полином степени N (1 <= N <= 6) <i>exponential</i> - экспоненциальная функция <i>logarithmic</i> - логарифмическая функция <i>power</i> - степенная функция</p> <p>Обратите внимание, что: <i>linear</i> является умолчанию, <i>polynomial1</i> эквивалент <i>linear</i></p> <p>режим (опционально) - запрашиваемый вывод</p> <p>Поддерживаемые режимы: <i>value</i> - значение (по умолчанию) <i>max</i> - максимальное <i>min</i> - минимальное <i>delta</i> - <i>max-min</i> <i>avg</i> - среднее</p> <p>Обратите внимание: <i>value</i> оценивает значение элемента данных за момент сейчас + время <i>max</i>, <i>min</i>, <i>delta</i> и <i>avg</i> оценивают значение элемента данных за интервал между сейчас и сейчас + время</p>	<p>Поддерживаемые типы значений: float, int</p> <p>Если возвращаемое значение больше чем 99999999999.9999 или меньше чем -99999999999.9999, возвращаемое значение обрезается до 99999999999.9999 или -99999999999.9999 соответственно.</p> <p>Становится не поддерживаемым только, если в выражении имеется злоупотребление (ошибочный тип элемента данных, некорректные параметры), в противном случае возвращает -1 в случае ошибок.</p> <p>Примеры: ⇒ forecast(#10,,1h) → прогноз значения элемента данных через один час на основе последних 10 значений ⇒ forecast(1h,,30m) → прогноз значения элемента данных через 30 минут на основе данных последнего часа ⇒ forecast(1h,1d,12h) → прогноз значения элемента данных через 12 часов на основе одного часа днем ранее ⇒ forecast(1h,,10m,exponential) → прогноз значения элемента данных через 10 минут на основе данных последнего часа и экспоненциальной функции ⇒ forecast(1h,,2h,polynomial3,max) → прогноз максимального значения элемента данных, которое может достичь элемент данных через два часа, на основе данных последнего часа и кубического (третьей степени) полинома ⇒ forecast(#2,-20m) → оценивает значение элемента данных, которое было 20 минут назад на основе двух последних значений (эта функция может быть более точной, чем использование last() или prev(), особенно, если элемент данных обновляется редко, скажем, раз в час)</p> <p>Эта функция поддерживается начиная с Zabbix 3.0.0. Отрицательные значения времени поддерживаются начиная с Zabbix 3.0.6 и 3.2.2. Смотрите дополнительную информацию о функциях предсказания в триггерах.</p>
fuzzytime (сек)		

ФУНКЦИЯ		
Описания	Параметры	Комментарии
abschange		
Проверка, на сколько отличается штамп времени значения элемента данных от времени Zabbix сервера.	сек - секунды	<p>Поддерживаемые типы значений: float, int</p> <p>Возвращает: 0 - если разница между штампом времени значения элемента данных и штампом времени Zabbix сервера больше T секунд 1 - в противном случае.</p> <p>Обычно используется с system.localtime для проверки, что локальное время синхронизировано с локальным временем Zabbix сервера. Также можно использовать с ключем vfs.file.time[/путь/к/файлу,modify] для проверки, что файл не обновлялся длительное время.</p> <p>Пример: ⇒ fuzzytime(60)=0 → обнаружение проблемы, если разница во времени больше 60 секунд</p>
iregexp (шаблон, <сек #кол-во>)		
Функция нечувствительный к регистру аналог функции regex().	смотри regex()	Поддерживаемые типы значений: str, log, text
last (сек #кол-во, <сдвиг_времени>)		
Самое новое значение.	сек (игнорируется) или #кол-во - N-ое самое новое значение сдвиг_времени (опционально) - смотри avg()	<p>Поддерживаемые типы значений: float, int, str, text, log</p> <p>Обратите внимание, что #кол-во здесь работает иначе, чем во многих других функциях. Например: last() всегда идентичен last(#1) last(#3) - третье самое новое значение (не три последних значения)</p> <p>Zabbix не гарантирует точный порядок значений, если в истории существуют более двух значений менее чем за секунду..</p> <p>Параметр #кол-во поддерживается начиная с Zabbix 1.6.2. Параметр сдвиг_времени поддерживается начиная с Zabbix 1.8.2.</p>
logeventid (шаблон)		
Проверка, совпадает ли ID события последней записи из журнала указанному регулярному выражению.	шаблон - регулярное выражение описывающее требуемый шаблон, в формате Perl совместимых регулярных выражений (PCRE).	<p>Поддерживаемые типы значений: log</p> <p>Возвращает: 0 - не совпадает 1 - совпадает</p> <p>Эта функция поддерживается начиная с Zabbix 1.8.5.</p>
logseverity		

ФУНКЦИЯ		
Описания	Параметры	Комментарии
abschange		
Важность события последней записи в журнале.		Поддерживаемые типы значений: log Возвращает: 0 - важность по умолчанию N - важность (целое число, полезно для журналов событий Windows: 1 - Уведомление, 2 - Предупреждение, 4 - Ошибка, 7 - Аудит отказов, 8 - Аудит успехов, 9 - Критическая ошибка, 10 - Детали). Zabbix берет важность журнала из поля Информация журнала событий Windows.
logsource (шаблон)		
Проверка, совпадает ли параметр источнику последней записи в журнале.	шаблон - требуемая строка	Поддерживаемые типы значений: log Возвращает: 0 - не совпадает 1 - совпадает Обычно используется для журналов событий Windows. Например, logsource("VMware Server").
max (сек #кол-во,<сдвиг_времени>)		
Максимальное значение за указанный период вычисления.	сек или #кол-во - период вычисления в секундах или в последних собранных значениях (начинается с решетки) сдвиг_времени (опционально) - смотри avg()	Поддерживаемые типы значений: float, int Параметр сдвиг_времени поддерживается начиная с Zabbix 1.8.2.
min (сек #кол-во,<сдвиг_времени>)		
Минимальное значение за указанный период вычисления.	сек или #кол-во - период вычисления в секундах или в последних собранных значениях (начинается с решетки) сдвиг_времени (опционально) - смотри avg()	Поддерживаемые типы значений: float, int Параметр сдвиг_времени поддерживается начиная с Zabbix 1.8.2.
nodata (сек)		
Проверка, отсутствия полученных данных.	сек - период вычисления в секундах. Период не должен быть меньше 30 секунд, так как процесс синхронизации истории вычисляет эту функцию каждые 30 секунд. nodata(0) запрещена начиная с Zabbix 3.2.2.	Поддерживаемые типы значений: <i>любые</i> Результат: 1 - если нет полученных данных за указанный период времени 0 - в противном случае Обратите внимание, эта функция отобразит ошибку в случае, если за указанный период в первом параметре: - нет данных и Zabbix сервер был перезапущен - нет данных и было завершено обслуживание - нет данных и элемент данных был добавлен или активирован снова. Ошибки отображаются в колонке <i>Инфо</i> в настройке триггеров.
now		
Количество секунд начиная с Epoch (00:00:00 UTC, 1 Января, 1970).		Поддерживаемые типы значений: <i>любые</i>

ФУНКЦИЯ		
Описания	Параметры	Комментарии
abschange		
percentile (сек #кол-во,<сдвиг_времени>,процент)		
Р-ый перцентиль за период, где Р (процент) задается третьим параметров.	сек или #кол-во - период вычисления в секундах или в последних собранных значениях (начинается с решетки) time_shift (опционально) - см. функцию avg() процент - число с плавающей точкой между 0 и 100 (включительно) с точностью до 4 цифр после десятичной точки	Поддерживаемые типы значений: float, int Эта функция поддерживается начиная с Zabbix 3.0.0.
prev		
Предыдущее значение.		Поддерживаемые типы значений: float, int, str, text, log Результатом является то же самое, что и last(#2).
regexr (шаблон,<сек #кол-во>)		
Проверка, совпадает ли последнее (самое новое) значение с регулярным выражением.	шаблон - регулярное выражение, в формате Perl совместимых регулярных выражений (PCRE). сек или #кол-во - период вычисления в секундах или в последних собранных значениях (начинается с решетки). В этом случае, может быть обработано более одного значения.	Поддерживаемые типы значений: str, text, log Результат: 1 - найдено 0 - в противном случае Если обрабатывается более одного значения, '1' возвращается, если имеется по крайней мере одно совпадающее значение. Эта функция является чувствительной к регистру.
str (шаблон,<сек #кол-во>)		
Поиск строки в последнем (самом новом) значении.	шаблон - требуемая строка сек или #кол-во - период вычисления в секундах или в последних собранных значениях (начинается с решетки). В этом случае, может быть обработано более одного значения.	Поддерживаемые типы значений: str, text, log Результат: 1 - найдено 0 - в противном случае Если обрабатывается более одного значения, '1' возвращается, если имеется по крайней мере одно совпадающее значение. Эта функция является чувствительной к регистру.
strlen (сек #кол-во,<сдвиг_времени>)		

ФУНКЦИЯ		
Описания	Параметры	Комментарии
abschange		
Длина последнего (самого нового) значения в символах (не в байтах).	сек (игнорируется) или #кол-во - N-ое самое новое значение сдвиг_времени (опционально) - смотри avg()	Поддерживаемые типы значений: str, text, log Обратите внимание, что #кол-во здесь работает иначе, чем во многих других функциях. Примеры: ⇒ strlen()(идентично strlen(#1)) → длина самого значения ⇒ strlen(#3) → длина третьего самого нового значения ⇒ strlen(,1d) → длина самого нового значения днем ранее. Эта функция поддерживается начиная с Zabbix 1.8.4.
sum (сек #кол-во,<сдвиг_времени>)		
Сумма собранных значений за указанный период вычисления.	сек или #кол-во - период вычисления в секундах или в последних собранных значениях (начинается с решетки) сдвиг_времени (опционально) - смотри avg()	Поддерживаемые типы значений: float, int Параметр сдвиг_времени поддерживается начиная с Zabbix 1.8.2.
time		
Текущее время в формате ЧЧММСС.		Поддерживаемые типы значений: <i>любые</i> Пример возвращаемого значения: 123055
timeleft (сек #кол-во,<сдвиг_времени>,порог,<аппроксимация>)		

ФУНКЦИЯ		
Описания	Параметры	Комментарии
abschange		
Требуемое время в секундах элементу данных для достижения заданного порога.	<p>сек или #кол-во - период вычисления в секундах или в последних собранных значениях (начинается с решетки)</p> <p>сдвиг_времени (опционально) - см. функцию avg()</p> <p>порог - значение, которое необходимо достичь</p> <p>аппроксимация (опционально) - см. функцию forecast()</p>	<p>Поддерживаемые типы значений: float, int</p> <p>Если возвращаемое значение больше чем 99999999999.9999, возвращаемое значение обрезается до 99999999999.9999.</p> <p>Возвращает 99999999999.9999, если порог нельзя достичь.</p> <p>Становится не поддерживаемым только, если в выражении имеется злоупотребление (ошибочный тип элемента данных, некорректные параметры), в противном случае возвращает -1 в случае ошибок.</p> <p>Примеры: ⇒ timeleft(#10,,0) → время до тех пор, когда значение элемента данных достигнет нуля на основе последних 10 значений ⇒ timeleft(1h,,100) → время до тех пор, когда значение элемента данных достигнет 100 на основе данных последнего часа ⇒ timeleft(1h,1d,0) → время до тех пор, когда значение элемента данных достигнет 0 на основе одного часа днем ранее ⇒ timeleft(1h,,200,polynomial2) → время до тех пор, когда значение элемента данных достигнет 200 на основе данных последнего часа и предположения, что элемент данных ведет себя как квадратичный (вторая степень) полином</p> <p>Эта функция поддерживается начиная с Zabbix 3.0.0. Символы единиц измерения в параметре порог поддерживаются начиная с Zabbix 3.0.6 и 3.2.2. Смотрите дополнительную информацию о функциях предсказания в триггерах.</p>

- 1) Все функции возвращают только числовые значения. Например, сравнение строк не поддерживается.
- 2) Некоторые функции нельзя использовать для нечисловых параметров!
- 3) Строковые аргументы должны быть заключены в двойные кавычки. В противном случае, они могут быть неправильно интерпретированы..
- 4) У всех функций триггеров параметры **сек** и **сдвиг_времени** должны быть целым числом с опциональным [суффиксом единицы времени](#) и это требование не имеет абсолютно ничего общего с типом данных элемента данных.

Функции и неподдерживаемые элементы данных

Начиная с Zabbix 3.2, функции **nodata()**, **date()**, **dayofmonth()**, **dayofweek()**, **now()** и **time()** вычисляются также и для неподдерживаемых элементов данных. Другие функции требуют чтобы элементы данных на которые они ссылаются были поддерживаемом состоянии.

From:

<https://www.zabbix.com/documentation/current/> - **Zabbix Documentation 5.0**

Permanent link:

<https://www.zabbix.com/documentation/current/ru/manual/appendix/triggers/functions?rev=1531895694>

Last update: **2019/10/07 06:35**

